

安吉斯光电感烟探测器JTY-GD-CA3302

产品名称	安吉斯光电感烟探测器JTY-GD-CA3302
公司名称	深圳市贵安科技有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:安吉斯 型号:JTY-GD-CA3302 类型:火警探测
公司地址	深圳市宝安区福永镇白石厦工业园
联系电话	13528476485

产品详情

安吉斯点型光电感烟火灾探测器jty-gd-ca3302一、概述 jty-gd-ca3302点型感烟火灾探测器（普通型）是两线制开关量感烟探测器。该探测器采用无及性两线制连接，可应用在所有相兼容的传统开关量报警控制系统可监控报警中，也可通过接口模块接入智能火灾自动报警控制系统中。探测器实时监测工作现场的烟雾浓度，处于监视状态时，红色指示灯闪烁，工作电流小；当现场烟雾浓度超过设定的报警阈值时，探测器进入报警状态，红色指示灯常亮，回路电流迅速增大。探测器的报警电流以回路电路变化的形式给出，且具有报警锁定功能，报警的复位只能通过短暂的断电来实现。 探测器适用于火灾发生时有大量烟雾，而正常情况下无烟的场所，如：饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所；不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所；不适用于正常情况下有烟滞留的场所。

二、性能特点：

符合gb 4715-2005《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》，性能稳定可靠；适用于燃烧初期有烟雾产生的火灾探测；可应用在所有dc24v 电压工作的报警控制系统和监控报警系统中；通过智能接口模块可接入各种智能二总线火灾报警控制系统中；监视状态led闪亮，报警状态led常亮，直接目测探测器的工作状态。

三、技术参数：

工作电压：dc24v（允许范围:dc18v---30v）；工作电流：监视状态 < 50ua @ dc24v；

报警状态 1 ma ---10 ma（与回路限流电阻有关）；工作指示：

监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮；使用环境：温度: -10 - +55 ，相对湿度:

95% (40 ±2 ,无凝露)；外形尺寸： 104×47mm（直径x高度）；重 量：

127g执行标准：gb4715-2005保护面积： 60m²

本产品的品牌是安吉斯，型号是JTY-GD-CA3302，类型是火警探测，工作电源是DC24V，探测方式是烟雾探测，环境温度是-10 - +55（ ），环境湿度是 95%(40 ±2 ,无凝露（%）），尺寸是 104×4

7mm，使用范围是家居，写字楼，工厂，小区楼房