日本三丰高度规数显深度计数显千分表543-490 543-491

| 产品名称 | 日本三丰高度规 数显深度计 数显千分表543-490 543-491 |
|------|---|
| 公司名称 | 深圳市勇达仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:543-490543-491 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜大道111号1007B |
| 联系电话 | 0755-82598251 18816827070 |

产品详情

三丰新型idc系列数显千分表为数显读数,有效避免了测量过程中出现误读.它特有的绝对原点型线性编码器可在电池耗尽前始终保持所设置的原点轨迹.开机可在大型液晶显示屏上显示心轴距离原点的实际位置.无论何时开机,都可进行测量而无需预调绝对原点位置.高度规特点:

- 小型标准2系列千分表
- 大型、易读的液晶显示屏
- 可通过调零/绝对原点按扭在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对原点位置并显示距离原点的 真实位置
- 可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数, 具有公差判定功能。
- 无极限响应速度有效避免了超速错误
- idc千分表盘可旋转330°, 易于从所需角度进行读数
- 测量数据可通过spc电缆选件输出到外部数据处理器

高度规性能参数

显示:电子液晶

功能:原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、spc数据输出、计数方向转换、go/±ng判断

电池: sr44(1个)约连续使用5000小时

轴套外径:8mm(iso/jis型)或3/8 (ansi/agd型

测针:带有m2.5×0.45螺纹的硬质合金球(iso/jis)或带有#4-48unf螺纹的(英制/公制型)钢球

警告:低电压、尺身污染、溢出错误、公差极限设置错误

防尘/水等级:达到ip42防护标准

工作温度:0 至40

公制型

| 型号(带耳后盖) | 型号(平型后盖) | 测量范围mm | 分辨率mm | 精度 | 测力 | 备注 |
|----------|----------|--------|-------|-------|--------------|-----|
| 543-390 | 543-390b | 0-12.7 | 0.001 | 0.003 | 1.5n以下 | |
| 543-394 | 543-394b | 0-12.7 | 0.001 | 0.003 | 0.4n-0.7 n以下 | 低测力 |
| | 543-470b | 0-25.4 | 0.001 | 0.003 | 1.8n以下 | |
| | 543-490b | 0-50.8 | 0.001 | 0.005 | 2.3n以下 | |
| 543-400 | 543-400b | 0-12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.9n以下 | |
| 543-404 | 543-404b | 0-12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.2n-0.5n以下 | 低测力 |
| | 543-474b | 25.4 | 0.01 | 0.02 | 1.8n以下 | |
| | 543-494b | 50.8 | 0.01 | 0.04 | 2.3n以下 | |

供应商:深圳市勇达仪器设备有限公司shenzhen yongda instrument equipment

co.,ltd地址:深圳市龙华新区观澜大道111号电话:0755-82598251商务手机:189-2935-6812

qq: 2060324890 曾先生商务手机: 188-1682-7070 qq: 3265030023 黄小姐

本产品的加工定制是否,品牌是Mitutoyo/三丰,型号是543-490543-491,测量范围是0-50.8mm(m)(m),误差是0.001mm,显示方式是数显,电源电压是1.5(V)(V),规格是543-490,543-491