

火焰专用红外测温仪B9HR3IF4SCU

产品名称	火焰专用红外测温仪B9HR3IF4SCU
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	22500.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 25000.00 品牌: RAYTEK/雷泰 型号: B9HR3IF4SCU
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	86-075588362535 13322995520

产品详情

红外测温仪bcxr3if4scu 600-2200度 现货

红外测温仪b9hr3if4scu 121-1650度 现货

美国raytek(雷泰)公司生产的3i系列红外测温仪

3i2msc/l2u红外测温仪是一款测量温度的工具。3i2msc/l2u红外测温仪测量温度为200 ~ 1800 。3i2msc/l2u红外测温仪为望远镜和单激光瞄准方式。3i2msc/l2u红外测温仪d : s=90 : 1。3i2msc/l2u红外测温仪标配为主机、装机包、电池、说明书。

功能强大的raytek 3i 系列测温仪共有十多种型号，具有单、交叉激光和望远镜瞄准方式，特别适用于远距离物体的温度测量。3i系列测温范围：-30 ~ 3000 ° c；测温精度可达+/-0.5%；光学分辨率最高至180 : 1；发射率0.1 ~ 1.0可调；高低温报警；环境补偿；并可同时存储100个数据。

美国raytek(雷泰)公司生产的3i系列红外测温仪技术指标：

规格	3iltcl3u	3ilrscu 3ilrl3u 3ilrsc/l2u	3i1mscu 3i1ml3u 3i1msc/l2u	3i2mscu 3i2ml3u 3i2msc/l2u	3ip7dl3u 专测塑料	3ig5scu 专测玻璃
瞄准器	平行激光 交叉激光	望远镜 单激光 望远镜/单激光	望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜/单激光	望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜/单激光	单激光瞄准	望远镜瞄准
测量范围	-30-1200		600-3000	200-1800	10-800	150-1800

d : s	75 : 1	120 : 1	105 : 1	180 : 1	90 : 1	25 : 1	50 : 1
响应波长	8-14 μm			1.0 μm	1.6 μm	7.9 μm	5.0 μm
响应时间95 %	700ms			550ms		700ms	
探测器	热电堆			硅	砷镓铟	热电堆	
测量功能	实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警数据记录、内存100点、环境温度补偿						
测量精度	测量值的 $\pm 1\%$ (1m型 : $\pm 0.5\%$) 或 ± 1 , 取大值 (环境温度23 ± 5 时)						
重复精度	测量值的0.5%或 ± 1 , 取大值						
液晶显示	1 为单位, 4位带背景光的液晶数字显示, 7秒保持						
发射率	0.1-1.0数字可调						
模拟输出	1mv/						
数字输出	rs232 9600波特输出间隔1-9999秒可调						
电源	四节5号碱性电池或者6-9vdc · 200ma						
工作温度	0-50						
贮存温度	-20 -50 (无电池)						
相对湿度	10-95% (30 不凝结)						
尺寸重量	208毫米 × 257毫米 × 71毫米 794克 (激光型) 244毫米 × 257毫米 × 71毫米 1000克 (望远镜型)						
选件1	nist检验证书 (订货时必需说明)						
选件2	ibm兼容机用数字输出软件 : data temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜						

美国raytek(雷泰)公司生产的3i系列红外测温仪应用领域：电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。

本产品的建议零售价是¥ 25000.00，品牌是RAYTEK/雷泰，型号是B9HR3IF4SCU，类型是便携式，适用对象是工业物体测温仪，测量范围是121-1650，测量精度是1