

LZ-WXM20微型膜合传感器

产品名称	LZ-WXM20微型膜合传感器
公司名称	合肥力智传感器系统有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:力智 型号:LZ-WXM20 安全过载:120%
公司地址	合肥市包河区南二环路199号好第坊6幢2301
联系电话	0551-62860981 13003096688

产品详情

优点：小尺寸小结构，中间单点式压向受力，抗偏载能力强，综合精度高；较小空间环境下安装，底部预留有安装内螺纹孔。

应用于：测力工业自动化控制，压合试验机，机器人工况动作力值输出控制，智能力值采集，智慧医疗设备，无人机固定翼装置实验，高校科研院所实验项目。

技术参数 仅做参考 已出厂实物为准

载荷范围	5KG...200KG...2000KG
综合精度	0.3%F.S (线性+滞后+重复性)
灵敏度	1.0-2.0mv
蠕变	± 0.03 %F · S/30min
零点输出	± 0.2%F · S
零点温度影响	± 0.03 %F · S/10
输出温度影响	
工作温度	-20 ~ +65
输入阻抗	380 ± 20
输出阻抗	350 ± 15
绝缘电阻	5000 M
安全过载	120% F · S
供桥电压	10V
材质	合金钢或不锈钢
接线方式	输入 (+) : 红线 输入 (-) : 黑线 输出 (+) : 绿线 输出 (-) : 白线

重力传感器，称重传感器，微型称重传感器，柱式传感器，轮辐式传感器，S型传感器，轴销传感器，称重显示仪表，变送器，张力传感器，RS485/232数字式传感器 多维力传感器
扭矩传感器,三维力传感器，手持式仪表，测力采集软件

合肥力智传感器测控有限公司产品生产流程：图纸设计 金加工 热处理 电镀（电泳喷砂 抛光） 划线 高温固化 贴片 二次高温固化 三次高温固化 布线
一次产品调试 配平灵敏度 二次产品调试 封胶封盖 老化 出厂校验
包装 发运

合肥力智产品订购咨询: 壹三零 零三零九 六六八八