

# 输送机昆明坚石矿山链板输送机

产品名称	输送机昆明坚石矿山链板输送机
公司名称	昆明坚石矿山机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:昆明坚石 型号:IW1130
公司地址	云南省昆明市空港经济区大板桥镇
联系电话	0871-67361558 13033331310

## 产品详情

皮带输送机主要用来沿水平和倾斜方向输送物料。皮带输送机沿倾斜方向输送物料时，其对水平面的允许倾角取决于被输送物料与输送带之间的动摩擦系数；输送面的断面形状；物料的自然堆积角；装载的方式和输送带的运动速度。为了保证物料在输送带上无纵向向下滑移，皮带输送机的倾角应取的比物料与带条之间的动摩擦角还要小，这是因为带条在两个托辊组之间有悬垂，使得靠近托辊处的带条的实际倾角大于几何轮廓线的倾角。

昆明坚石皮带输送机主要设计结构是工作环境、状况和条件：需要考虑每天运转的时间、工作频率、带式输送机的服务年限、给料以及卸料的方法。工作环境、状况：环境温度、露天或室内、环保要求、移动或固定、伸缩要求。

输送线路和输送带的问题：需要详细考虑输送线路的尺寸，包括：倾角、最大长度、提升高度；直线段、曲线段的尺寸；连接尺寸等。皮带输送带：最大的垂度要求、模拟摩擦阻力系数、摩擦系数、安全系数。物料的性质和输送量：需要考虑物料的具体性质，包括：松散密度、安息角、物料的粒度、最大块度情况、物料的湿度、物料的磨损性、粘结性和摩擦系数。输送量，料流均匀时能够直接达到的输送量，料流不均匀时可以考虑给出料流量的基本统计数据。

皮带输送机主要用来沿水平和倾斜方向输送物料。皮带输送机沿倾斜方向输送物料时，其对水平面的允许倾角取决于被输送物料与输送带之间的动摩擦系数；输送面的断面形状；物料的自然堆积角；装载的方式和输送带的运动速度。为了保证物料在输送带上无纵向向下滑移，皮带输送机的倾角应取的比物料与带条之间的动摩擦角还要小，这是因为带条在两个托辊组之间有悬垂，使得靠近托辊处的带条的实际倾角大于几何轮廓线的倾角。