

EFM-022 静电场测试仪

产品名称	EFM-022 静电场测试仪
公司名称	北京艾尔利达科技有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:kleinwachter 型号:efm022
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室
联系电话	86-010-62372079 18701252572

产品详情

德国kleinwachter efm-022 静电场测试仪

efm-022静电测试仪可用于测试现场静电电压，套件可测静电消散时间，离子平衡度以及人体行走静电测试。

特点及优势* efm-022量程 0v~+/-200kv，可在不同距离测量带电物体表面静电。* 旋转叶片式探测头，精度+-5%，。* 高分辨率1v。* 双行数字字母lcd显示。* efm-022用于监测静电消除措施的有效性。也可显示静电消除设备有效的安装位置。* 操作简便，测量前不需要清零。* hold数值锁定。* cps模式可测量离子平衡度和静电衰减时间。* 可配备vms023测试人体行走静电位,用于评估防静电鞋和防静电地板综合消散能力。

应用及原理

静电是许多工业领域存在的潜在问题。它影响生产效率，降低产品质量，吸引污染物及灰尘和对操作者造成电击。这是一个众所周知的现象,遍及塑料、包装、电子、造纸、医疗、制药、纺织等行业 – 事实上静电产生于需要处理非导电材料过程的所有领域。而efm 022是一款轻便易用的静电场测试仪。外形小巧，单键操作，外壳为静电消散材料，可有效屏蔽影响信号。配套cps022高压产生器可测试记录离子风机离子消散时间及平衡度。

菜单项选择检测距离：预先选择好检测距离，静电场测试仪即可直接检测到静电位，无需清零调节，5种检测距离可选，用户可根据现场情况选择方便的检测模式。

规格尺寸

技术参数

仪器尺寸：70 x 122 x 26mm 测试距离 测试量程 分辨率仪器重量：130 g 1 cm 0 +/-10 kv 1

v测量误差：5% 2 cm 0 +/-20 kv 1
v计时分辨率：0.3 秒 5 cm 0 +/-50 kv 1 v工作电源：9v
电池 10 cm 0 +/-100 kv 5 v电池续航：10
小时 20 cm 0 +/-200 kv
5 vcps 模式电容：20pf cps 模式 +/-1000v到+/-100v 1 v vms 模式输入阻抗：>1016 vms
模式 0 ~ +/-4 kv 1 v

选型

型号说明 配置efm-022测试表 efm-022 静电场测试仪， 原厂校准证书， 螺旋接地线。
zbs-022 手提箱 esd导电外壳，内衬导电泡沫。 两节9v nimh可充电电池。 电池充电器。 螺旋接地
线及鳄鱼夹。 efm-022-zbs efm-022静电场测试仪 导静电手提箱 两节9v nimh可充电电池 电池充
电器 螺旋接地线，带鳄鱼夹 两个2cm距离标杆 原厂校准证书 cps-022测试套件（离子平衡度和
消散时间） cps-022 高压产生器， 充电/接地极板， 导电基座， 电池充电器， cps-022
连接线， 导静电手提箱。 vms配件（人体行走静电位） mk-023 探测头 ml-120
专用测试线 he-120 金属握柄 导电基座 电池充电器 导静电手提箱