

双面抛光机 GLD 模具（抛光机）

产品名称	双面抛光机 GLD 模具（抛光机）
公司名称	湖南益阳格兰德机器制造有限公司
价格	56000.00/件
规格参数	品牌:GLD 型号:2M640-5L 类型:模具（抛光机）
公司地址	益阳市赫山区秀峰东路199号
联系电话	0737-6182531 13907372039

产品详情

品牌	GLD	型号	2M640-5L
类型	模具（抛光机）	电源电压	380V
输出功率	4.5（W）	输入功率	5.5KW（W）
空载转速	0（转/分钟）	变速方式	无极变速
抛光轮直径	φ 640（mm）	适用范围	双面抛光
重量	1800（kg）		

用途：主要作为石英晶体片、硅、锗片、玻璃、陶瓷片、活塞环、阀板、阀片、表玻璃、铝铁硼、钨片、蓝宝石、铁氧体、铌酸锂、ptc等各种片状金属、非金属零件的平面抛光及研磨。

9s双面研磨机技术参数

- 一 技术参数：（1）上下研磨盘直径(mm) 640（2）下研磨盘转速(rpm) 0-70（3）主电机功率：4 kw (电磁调速电机)变频电机5.5kw（4）游星轮个数：5个 (有公制与英制两种供用户选择)（5）最大加工工件直径(mm) 200（6）研磨工件最小厚度(mm) 0.3（7）研磨工件最大厚度(mm) 24（8）平面平行度和精度(mm) 0.008（9）外型尺寸(mm) 960x1350x2450（10）重量(kg) 1800
- 二 产品特点：（1）上下研磨盘作相反方向旋转运动，工件在游星轮内作既公转又自转的游星运动。研磨阻力小，不损伤工件，上下两面均匀研磨，精度高效率。高。（2）采用软起动与软停机设计，使设备起动，运行，停机更平稳（3）采用独特的下研磨盘抬升设计，使工件装卸更方便，更安全，劳动生产率更高。（4）采用研磨压力预置设计，分轻压，自重，加压研磨（5）采用计数器实现自动控制，可一人同时操控多台设备。（6）结构优化设计，生产过程中绝无漏液漏砂。（7）采用进口优质轴承，精度更高，使用寿命更长。三 主要用途：机器适应直径或对角线尺寸小于200mm的硬性脆性工件的平面研磨与抛光。如：玻璃，陶瓷，合金，光电子晶片，硅片，锗片，阀片，液晶显示器基片等。

四 价格:电磁调速49000元/台，变频调速56000元/台（含税17%．含运费）

(中心部分使用进口轴承，5.5kw台湾中达变频)

湖南益阳格兰德机器制造有限公司

t e l 0 7 3 7 - 6 1 8 2 5 3 1

f a x 0 7 3 7 - 6 1 8 1 8 2 9

2010-07-19