

EFM022CPS 离子风机检测仪

产品名称	EFM022CPS 离子风机检测仪
公司名称	北京艾尔利达科技有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:kleinwachter 型号:efm022cps 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室
联系电话	86-010-62372079 18701252572

产品详情

德国kleinwachter efm022cps 离子风机检测仪，离子风扇检测仪

efm022静电场测试仪与充电板测试套件cps022组合成一款充电板监测仪，用于检测离子风机等静电消除器的静电消散时间及离子平衡度，执行标准en61340-5-1 and eos/esd s.3.1.

监测仪内置计时器，外接高压发生器完成充电，能够测试从+1000v到+100v或从-1000v到-100v的衰减时间。

特点及优势

* efm-022量程 0v~+/-200kv，可在不同距离测量带电物体表面静电。* 精度+-5%。* 高分辨率1v。* 双行显示，* 操作简便，测量前不需要清零。* hold数值锁定。* cps模式可测量离子平衡度和静电衰减时间。

应用及原理

而efm 022是一款轻便易用的静电场测试仪。外形小巧，单键操作，外壳为静电消散材料，可有效屏蔽影响信号。配套cps022高压产生器可测试记录离子风机离子消散时间及离子平衡度。

规格尺寸

技术参数

仪器尺寸：70 x 122 x 26mm 测试距离 测试量程 分辨率仪器重量：130

g 1 cm 0? +/-10 kv 1

v测量误差：5% 2 cm 0? +/-20 kv 1

v计时分辨率：0.3 秒 5 cm 0? +/-50 kv 1 v工作电源：9v

电池 10 cm 0 ? +/-100 kv 5 v 电池续航 : 10

小时 20 cm 0 ? +/-200 kv

5 vcps 模式 电容 : 20pf cps 模式 +/-1000v到 +/-100v 1 v rms 模式 输入阻抗 : >10¹⁶ vms

模式 0 ~ +/-4 kv 1 v

选型

cps-022测试套件 (离子平衡度和消散时间) cps-022

高压产生器, 充电/接地极板, 导电基座, 电池充电器, cps-022 连接线, 防静电手提箱。