

# 耐碱耐火浇注料 1600 ( )

产品名称	耐碱耐火浇注料 1600 ( )
公司名称	淄博鲁威耐火材料有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	导热系数:1600 ( ) 耐火温度:1600 ( ) 耐压强度:40 ( Mpa)
公司地址	淄博市淄川区龙泉镇圈子村东
联系电话	0533-5890307 15065899888

## 产品详情

导热系数	1600 ( )	耐火温度	1600 ( )
耐压强度	40 ( Mpa)	规格	200 ( mm)

淄博鲁威耐火材料有限公司（原淄博镁铝耐火材料厂）位于鲁中地区，是世界短篇小说之王蒲松龄的故乡，是全国耐火材料基地之一。东临海滨城市青岛，西临省府济南，交通便利，通讯发达。本公司已有五十多年耐火材料生产历史。在生产一般粘土砖、高铝砖的基础上，在中国建筑材料科学研究院、耐火所、洛阳耐火材料研究院等科研单位的专利技术指导下，成功开发出聚磷酸钠结合镁铬砖、磷酸盐结合高铝砖、化学结合高铝复合砖及使用于各种窑炉的多类型耐火浇注料和优质水泥。年产量达到六万多吨。经广大用户使用经济效益明显提高，窑炉炉龄大幅度增长。多次荣获国家建材局“信誉杯”和“优质产品”称号，在广大用户中享有较高信誉。

材料名称		耐碱耐火浇注料	高强耐碱耐火浇注料	高强耐碱隔热耐火浇注料
牌号		ml-13n	ml-13ng	ml-cb20
化学成分 (%)	al203 %	35	38	25-30
	si02 %	60	60	60
安全使用温度		1250	1300	{200
体积密度(g/cm3)	110 × 24h	2 . 20	2 . 30	1 . 65-1 . 7
耐压强度 (mpa)	110 × 24h	40	70	15
	1100 × 3h	20	70	20
抗折强度 (mpa)	110 × 24h	5	8	2
	1100 × 3h	3	8	2 . 5
线变化率 (%)	1100 × 3h	-0 . 3	-0 . 3	-1
耐碱性		一级	一级	良好
施工用水量 (%)		6-8	5-7	8-10

施工方式	振动		
施工方法	参考我厂施工工艺或《水泥回转窑用耐火材料使用规程》		
用途	水泥窑内耐碱性要求高的部位，如：1-4级预热器及管道等	五级预热器、分解炉、上升烟道、二次风管等有关部位	预热分解带
特性	防止碱裂发生，整体性好	低温、高温强度高，其他的同ml-13n	减少热量损失，降低窑衬重量