

台湾得益DE-360TRN万用表 指针万用表 手持模拟万能表

产品名称	台湾得益DE-360TRN万用表 指针万用表 手持模拟万能表
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	210.00/个
规格参数	品牌:台湾得益 型号:DE-360TRN 类型:指针模拟万用表
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

de-360trn指针万用表介绍

de-360trn指针万用表是一款手持式模拟万用表，可测量交直流电压、直流电流、电阻、db测试、漏电流测试及晶体管、二极管。

de-360trn指针万用表特点

- 1.指针模拟指示
- 2.防误测保护设计专利
- 3.清晰的字体及刻度

de-360trn指针万用表规格

測量環境:23 ° c ± 5 ° c在80%r.h.以內

測量功能	档位	準確度		
		de-360trn	de-361trn	de-365trn
表芯		pivot & jewel	pivot & jewel	pivot & jewel
直流电压	0.1v	± 3% f.s.	± 3% f.s.	± 3% f.s.
	0.5v			
	2.5v			
	10v			
	50v			

	250v			
	1000v			
交流电压	10v	± 4% f.s.	± 4% f.s.	± 4% f.s.
	50v			
	250v			
	1000v			
直流毫安測量	50 μ a	± 3% f.s.	± 3% f.s.	± 3% f.s.
	2.5ma			
	25ma			
	250ma			
直流电流	10a			± 3% f.s.
交流电流	10a			± 5% f.s.
导通测试	約20 或以下時蜂鳴器響		v	v
电阻測量	x1:0~ 2k center20	± 3% of arc	± 3% of arc	± 3% of arc
	x10 :0~20k center 200			
	x100:0~200k center 2k			
	x1k:0~ 2m center 20k			
	x10k:0~20m center200k			
電池测试 電池測試	0~1.5v , good-?-bad color-coded scale		± 5% of arc	
	0~ 9v , good-?-bad color-coded scale		± 5% of arc	
db 分貝測試	-10db~+22db(for 10vac)~+62db 0db/0.775v (1mw through 600)	± 4% f.s.	± 4% f.s.	± 4% f.s.
漏電電流測試 (Iceo) (Ii)	0~ 150 μ a at x 1k range	± 5% of arc	± 5% of arc	± 5% of arc
	0~ 1.5ma at x 100 range			
	0~ 15ma at x 10 range			
	0~ 150ma at x 1 range			
端子間電壓 (Iv)	common to each range 3v-0v (reverse of Ii scale)	± 5% of arc	± 5% of arc	± 5% of arc
電晶體 (dc 電流增益) 測量(hfe)	電晶體hfe : 0-1000 (in x 10 range)	± 3% of arc	± 3% of arc	± 3% of arc
led (發光二極體)	in x 10 range	v	v	v

尺寸：152(长)x100(宽)x38(高)mm

重量：约220公克(不含电池)

操作温度/湿度：0 ° c~40 ° c(32 ° f~104 ° f)/低于80%r.h.(不结露)

储存温度/湿度：-10 ° c~50 ° c(14 ° f~122 ° f)/低于80%r.h.(不结露)

附件：电池1.5v(um-3,aa) x 2 , 电池9v(006p,6f22) x 1 , 使用说明书x 1 , 测试棒(黑色+红色) x 1 , 备用保险丝-0.5a/250v快速型x 1 , (内附 ø 5 × 20mm电表壳内)

de-360trn指针万用表实物图片

本产品的品牌是台湾得益，型号是DE-360TRN，类型是指针模拟万用表，款式是手持式万用表，用途是专业用，直流电压量程是0.1V，交流电压量程是10V，直流电流量程是10A，交流电流量程是10A，电容量程是无，标准附件是使用说明书电池测试棒备用保险丝，外形尺寸是152(长)x100(宽)x38(高)mm，电池

类型是1.5V(UM-3,AA)9V(006P,6F22) , 净重是220g , 加工定制是否