

9S-5L立式双面研磨机

产品名称	9S-5L立式双面研磨机
公司名称	湖南益阳格兰德机器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:gld 型号:9S 驱动功率:4 (KW)
公司地址	益阳市赫山区秀峰东路199号
联系电话	0737-6182531 13907372039

产品详情

品牌	gld	型号	9S
驱动功率	4 (KW)	重量	1800 (kg)
工作方式	双面研磨	类型	圆盘式研磨机
驱动方式	电动研磨机	作用对象	磨床

用途：石英晶体、硅片、玻璃、陶瓷、阀片、钼片、ptc、硬质合金等片状金属、非金属零件的研磨及抛光。

9s研磨机技术参数

一 技术参数：（1）上下研磨盘直径(mm) 640（2）下研磨盘转速(rpm) 0-70（3）主电机功率：4 kw -5.5kw(电磁调速电机或变频调速电机)（4）游星轮个数：5个(有公制与英制两种供用户选择)（5）最大加工工件尺寸(mm) 200（6）研磨工件最小厚度(mm) 0.2（7）研磨工件最大厚度(mm) 25（8）平面平行度和精度(um) 0.3（9）外型尺寸(mm) 960x1350x2450（10）重量(kg) 1800

二 产品特点：（1）上下研磨盘作相反方向旋转运动，工件在游星轮内作既公转又自转的游星运动。研磨阻力小，不损伤工件，上下两面均匀研磨，精度高效率。高。（2）采用软起动与软停机设计，使设备起动，运行，停机更平稳（3）采用独特的下研磨盘抬升设计，使工件装卸更方便，更安全，劳动生产率更高。（4）采用研磨压力预置设计，分轻，中，重研磨（5）采用计数程序控制程式实现自动控制，可一人同时操控多台设备。（6）结构优化设计，生产过程中绝无漏液漏砂。（7）采用进口优质轴承，精度

更高，使用寿命更长。三 主要用途：机器适应直径或对角线尺寸小于200mm的硬性脆性工件的平面研磨与抛光。如：玻璃，陶瓷，合金光电子晶片，硅片，锗片，阀片，液晶显示器基片等。

湖南益阳格兰德机器制造有限公司