

# 铧式犁 松土耕地机阻力铧犁

产品名称	铧式犁 松土耕地机阻力铧犁
公司名称	曲阜市鲁丰机械制造有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:鲁丰 型号:多型号
公司地址	山东省济宁市曲阜市姚村镇孔家村大桥西100米
联系电话	0537-4511555 15763728828

## 产品详情

### 铧式犁 松土耕地机阻力铧犁

现代铧式犁的主要生产地位于山东曲阜（中国小型农业机械生产基地），现代犁铧比起历史上的犁铧改进了很多，现代犁嘴多用纯钢代替，犁底则用生铁铸造件制成，犁杆可以调节高度，灵活机动型更高，耕深由原来的固定深度改为可调节高度传统犁铧为单面，可以单向耕地，2016年我公司生产了一种新型双面犁并获得质量技术监督部门认证推广，比起原来的单面犁，双面犁可以双向犁地，用调节杆控制左右方向，可以在左右45°角自由旋转，犁的材质采用全钢，比起历史上所用的生铁犁更耐用，犁嘴顶头螺丝更长，代替了原先的短距顶头螺丝，调节盘比起单铧犁加宽了4齿厚度加厚1mm，犁长保持固定距离，使犁整体看起来更加圆润。

技术参数：

单铧犁：

单犁体耕幅（cm）：35-40

总耕幅（cm）：35-40

耕深（cm）：20-35

配套动力（hp）：25-35

整机重量：45kg

两铧犁：

单犁体耕幅（cm）：20

总耕幅（cm）：40

耕深（cm）：15-25

配套动力（hp）：12-28（单缸机）

三铧犁：

单犁体耕幅（cm）：27

总耕幅（cm）：81

耕深（cm）：15-30

重量（kg）：200

大架底部离地间隙（cm）：50、55、60（可选装）

单铧犁结构：

单铧犁，主要包括牵引轮、车把、发动机、传动链、油箱和耕地机构。其中，耕地机构主要由前后横梁、上下犁柱、调节杆以及犁铧、犁底组成。本实用新型改变现有耕地手工作业或手扶拖拉机的不足，在耕水田时可左右反伐，并且来去向同一方向翻土，在翻旱田时，牵引轮可在垄沟中行进，犁铧耕翻去年的垄台，使其变成垄沟，原垄沟形成垄台。本实用新型结构简单，易搬动，可提高田间作业效率，更适合广大农民朋友实用。

特点：

单铧犁设计新颖,结构合理,总体配置和悬挂参数的选择较好地解决了偏牵引问题;所设计的犁体曲面、覆

草板和施肥器的配合,解决了秸秆还田条件下的耕深、覆盖和补氮问题;配套性好。

特别注明：公司所售机械非质量问题，来回运费买家全额承担

公司名称：山东省曲阜市鲁丰机械公司

联系人：孙经理

联系电话：15763728828

联系电话：15763727887

业务QQ：2932987957

公司地址：山东省曲阜市姚村颜氏产业园

我公司主要生产销售：饲料颗粒机，秸秆粉碎机，铡草机，手扶拖拉机，多功能小麦播种机，玉米播种机，大型旋耕机，翻转犁，木屑颗粒机，挖坑机，玉米脱粒机，花生收获机，打捆机等设备 我公司秉承\*质量第一，信誉至上\*的经营理念，服务于广大消费者，并真诚欢迎广大客商来人，来电洽谈合作！