

抗拉橡胶防水扁电缆，YZBPG中型扁电缆

产品名称	抗拉橡胶防水扁电缆，YZBPG中型扁电缆
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:YZBPG 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

抗拉橡胶防水扁电缆，YZBPG中型扁电缆

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊橡胶混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-RUBBER-JZ-ZCFG黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-JB-ZCFG彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-OZ-ZCFG黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-OB-ZCFG彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

屏蔽：裸铜线或镀锡铜线编织，编织密度 80%

加强件：两根无扭力自承式软钢丝，承载运行张力（纤维绳可选）

护套：特殊橡胶混合物

护套颜色：黑色，可根据客户需求定选用各种颜色

抗拉橡胶防水扁电缆，YZBPG中型扁电缆

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

抗拉、防水、耐磨、柔软性能极佳

具有较强的抗电磁干扰能力

一字排列：自由使用长度大于35米，移动速度不大于4米/秒

梅花排列：自由使用长度大于80米，移动速度不大于10米/秒

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

抗拉橡胶防水扁电缆，YZBPG中型扁电缆

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电压：2000V

导体电阻20：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：50 M /km (20)

最小弯曲半径：固定安装 8 X D (电缆外径)

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 30 ~ +70

移动安装 - 20 ~ +70

YZBPG钢丝加强屏蔽中型扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-ZCFG中型屏蔽扁电缆钢丝加强型

电缆名称：

YZBPG钢丝加强屏蔽中型扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-ZCFG中型屏蔽扁电缆钢丝加强型 YZBPG起重机扁电缆 YZBPG扁平电缆 YZBPG屏蔽电缆 YZBPG行车专用扁电缆 YZBPG带钢丝扁电缆 YZBPG钢丝加强扁电缆 橡胶移动扁电缆

橡胶扁平电缆 橡胶护套起重机扁电缆 耐磨橡胶扁平电缆 橡皮扁电缆 橡皮扁平电缆
耐磨橡皮扁电缆 抗拉橡皮扁电缆 抗拉橡胶防水扁电缆 橡胶复合物起重机扁电缆 橡皮扁平电缆
橡套扁电缆 橡套扁平电缆 防腐橡胶扁电缆 防水橡套扁电缆 橡胶耐磨扁平电缆 扁电缆
扁平电缆

抗拉橡胶防水扁电缆，YZBPG中型扁电缆

电缆应用：

起重机、桥架式起重机、梁式起重机、单梁桥式起重机、双梁桥式起重机、桥式起重机、梁桥式起重机、冶金专用桥式起重机、全门式起重机、半门式起重机、臂架型起重机、悬臂起重机、立柱式起重机、壁挂式起重机、平衡起重机、塔式起重机、门座起重机、流动式起重机龙门起重机、缆索起重机、运载桥、有轨式起重机、龙门吊机、港口重型吊机、行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

抗拉橡胶防水扁电缆，YZBPG中型扁电缆