

# 塑料排水板植草格厂家

产品名称	塑料排水板植草格厂家
公司名称	泰安市达兴土木合成材料有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:达兴 型号:dx
公司地址	泰安市农大科技产业园
联系电话	8628068 18553873953

## 产品详情

淄博塑料植草格厂家泰安达兴土木合成材料有限公司 联系人；邵经理18553873953  
DXCC951357

位于泰山脚下，本公司生产的植草格，结实耐用，安全环保，植被覆盖率可达90%，为你的生活添加一片绿色。欢迎大家来电咨询。

### 植草格属性原理

是由改良型分子量HDPE为原料，绿色环保，完全可回收采用德国技术与原料，耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。土工布采用聚苯乙烯（HIPS）或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成，18553873953邵经理 DXCC951357

圆锥突台的顶面胶接一层避免排水通道阻塞，使孔道排水顺畅。

传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石

滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。

### 植草格对排水辅助淄博塑料植草格厂家

良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。HW型排水板与多孔渗水管组成一个有18553873953邵经理 DXCC951357 效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

### 好的排水板与植草格配合

1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。

2、请立放

或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。淄博塑料植草格厂家

3、铺设时要平整自然，18553873953邵经理 DXCC951357 顺坡或依水流向铺设。

4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，diyilayer回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。

植草格规格：

型号	规格 (mm)	颜色	片/m <sup>2</sup>
XW-4835A	478*355*35	绿色	6
XW-4050A	408*355*50	绿色	7.5
XW-3838A	388*355*38	绿色	7.8

### 施工植草格厂家规范

1、地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑 - 流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。设150厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20 - 40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。

2、在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。淄博塑料植草格厂家

3、设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土T：18553873953邵经理 DXCC951357  
并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。

淄博塑料植草格厂家泰安达兴土木合成材料有限公司始终领先屹立于同行业的前沿，成为各工程单位及各界朋友通往成功道路上zui真诚可靠的合作伙伴。

联系电话：18553873953 邵经理

地址：山东泰安农业科技产业园