

气动衬氟球阀，Q641F46气动球阀，防腐蚀气动球阀

产品名称	气动衬氟球阀，Q641F46气动球阀，防腐蚀气动球阀
公司名称	浙江中旭达自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZXDA 型号:Q641F46 材质:衬氟
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道3路577号
联系电话	0577-86998087

产品详情

0577-86822661

<http://wzzxd.cn>

气动衬氟球阀

产品介绍:气动衬氟球阀产品概述气动衬氟球阀是采用气动执行器与衬氟球阀组成，阀门采用氟塑料作为内衬，并配之以新型的带杆球体结构，再加上其独特的弹性唇式密封座结构，使其具有普产品参数:

型号：zxdq641f46材质：wcb、cf8、cf8m、cf3m尺寸：dn15-150

一、气动衬氟球阀产品概述气动衬氟球阀是采用气动执行器与衬氟球阀组成，阀门采用氟塑料作为内衬，并配之以新型的带杆球体结构，再加上其独特的弹性唇式密封座结构，使其具有普通球阀的各项优点，能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。气动衬氟球阀可作开关或调节之用，耐腐蚀气动球阀适用于各种工业管道中液体和气体的输送(包括蒸气)，在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能很好地工作。全通径气动衬氟球阀提供最大的流量，并可用于扫线清洗或隔离输送的管道。耐腐蚀气动球阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合，如：硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。

二、主要技术参数

阀体及内件阀体形式两段式铸造阀体(内衬四氟)公称通径dn15~dn400公称压力pn1.6、2.5、4.0 mpa；ansi 150、300lb；jis 10、20、30k法兰标准gb、jb、hg、jis、ansi、din连接形式:法兰式可配附件定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等注：如需详细执行器参数，请进入气动执行器页面进行查阅。主要零件材料阀体：铸钢、不锈钢阀芯：不锈钢+聚四氟乙烯(f46)阀座：聚四氟乙烯(f46)阀杆:2cr13填料:柔性石墨、聚四氟乙烯支架:铸铁、铸钢、不锈钢联轴器:25、35、45

本产品的品牌是ZXDA，型号是Q641F46，材质是衬氟，连接形式是法兰，结构形式是浮动球阀，公称通径是DN20-200（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是泵，规格是DN25