

地簧门结构地簧门鑫凯达门控图

产品名称	地簧门结构地簧门鑫凯达门控图
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德国多玛 型号:PY1500
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

产品详情

塑料地簧门的制作工艺过程与平开门和推拉门制作过程基本相同，其工艺过程如下：

设计 下料 加衬钢 焊接 安装配件 安装玻璃 检验包装。

此外，根据地簧门的特点，在制作过程中还必须注意以下工艺要点和步骤：

地弹簧门的地弹簧安装精度对其使用寿命影响很大。所有对地弹簧要求较高，一般选择质量好的地弹簧很关键。地弹簧的质量缺陷主要有：本体漏油和地轴偏心。本体漏油是由于地弹簧铸造加工工艺造成，铸造过程中如果造成砂眼在安装后本体内部液压力加大，而造成漏油现象。

- 1、门框尺寸根据门洞尺寸按相应的建筑要求和门窗安装规范确定；
- 2、门扇的尺寸应根据门框的净高和净宽以及密缝条的规格、地弹簧规格而定，根据经验，使用5×6的密缝条，扇与框保持4~5 mm间隙，扇与扇保持在6~7 mm间隙比较合适，既便于门扇的安装，又有较好的密封效果；