

半自动安全工具柜

产品名称	半自动安全工具柜
公司名称	霸州市开发区万源电力机械厂
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市大各庄工业区
联系电话	0316-7396961 18033656583

产品详情

全工器具柜\工器具柜安全工具柜 安全工具箱ST 我公司还专业生产蚕丝安全带，蚕丝绳，迪尼玛牵引绳，涤纶绳，防扭钢丝绳，脚扣，钢管架，绝缘胶等安全工具，保质保量，采购电力安全工具，请认准霸州市五洲电力机具厂。

安全工器具柜 工器具柜 XJ圆口螺旋压紧式接地线操作棒 短路接地线 携带型短路接地线 安全工器具柜 安全工具柜 安全工具箱工器具柜 XJ圆口螺旋压紧式接地线操作棒 短路接地线 携带型短路接地线 安全工具柜JZ 在电力系统中大量地用到绝缘工具进行作业，但是，由于气候等各方面原因，绝缘工器具极易受潮，受潮后的绝缘工具绝缘性能下降，严重危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质、冷轧钢板的柜体进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都极易受潮，难以适应绝缘工具的存放要求，因此我公司生产的产品-智能安全工具柜，有效地解决了上述问题。安全工具柜 安全工具箱 智能型安全工具柜2000*800*450 智能型安全工具柜概述：在电力系统中大量地用到绝缘工具（包括带电作业工具、安全工具等）进行作业，但是，由于气候等各方面原因，绝缘工器具极易受潮，受潮后的绝缘工具绝缘性能下降，严重危及检修人员的生命安全。国家质量技术监督局也明确了对绝缘操作工具和绝缘防护工具的配套管理、使用提出了严格的要求。因此加强安全带作业工器具存储条件和管理，以保证其使用条件，是目前电力部门急需解决的一个问题。安全工具柜 安全工具箱电力安全工具柜2000*800*450mm 我公司生产的产品电力安全工具柜，广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位 and 部门，并适应不同温湿度地区的使用。 我公司还专业生产蚕丝安全带，蚕丝绳，迪尼玛牵引绳，涤纶绳，防扭钢丝绳，脚扣，钢管架，绝缘胶等安全工具，保质保量，采购电力安全工具，请认准霸州市五洲电力机具厂。

智能型安全工具柜特点：（1）柜体材质为冷轧钢板，卷压焊接成型，钢板厚度1.2mm，柜体自重75公斤，保证承重强度和站立稳定性。（2）柜体表面为静电防腐喷塑工艺，颜色为驼灰皱，柜门装有通体透明有机玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。（3）柜体外形规格：高*宽*厚2000*800*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线除热除湿器。（4）柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间，归类分组设计，为了工器具量身定做，分类有序，整齐存放。（5）除湿能力出众，运行稳定，噪音低、湿升小、故障率低，基本上可实现免维护或少维护，可适应快速重复使用的需要，及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理。（6）控制测量精确、量程广，能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据（7）操作简单可靠，可自由切换自动/手动控制，在自动状态下可根据事先设定的参数运行，并可根据外部环境温度的变化

自动调节柜内温度上限，以确保柜内工具取用时不结露。（8）有独立的过热保护装置，可控制柜内温度最高不超过42℃，确保柜内存放的安全用具不会因长期高温从而破坏其他绝缘性能，保证其长期可靠实用。（9）采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流，快速造就一个温度均衡的内部环境（10）具备完善的安全保护措施，接地可靠，柜内设有漏电保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度 20MΩ，交流耐压2000V/2min,确保使用者人身安全。3. 安全工具柜 安全工具箱智能型安全工具柜技术参数：

- （1）尺寸：2000*800*450
- （2）工作温度：-10℃~+45℃
- （3）工作湿度：95%
- （4）海拔高度：5000m以下
- （5）工作电压：220V±10%/50HZ
- （6）系统功耗：300W
- （7）除湿装置：专用除湿机

显示装置：4*3位数码管和发光二极管组合显示同时显示柜内、柜外的温度和湿度

测量装置：温湿度传感器 测量范围：温度-55~+125℃，湿度1~95%RH

测量精度：温度±0.1℃，湿度±4%RH

控制方式：手动/自动一体化，控制参数可根据需要灵活设置。智能电力安全工具柜2000*800*450mm

智能电力安全工具柜柜体材质为冷轧钢板，卷压焊接成型，钢板厚度1.2mm，柜体自重75公斤，保证承重强度和站立稳定性。智能电力安全工具柜柜体表面为静电防腐喷塑工艺，颜色为驼灰皱，柜门装有通体透明有机玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种器具。智能电力安全工具柜柜体外形规格：高*宽*厚2000*800*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线除热除湿器。

普通电力安全工具柜2000*800*450mm 我公司生产的普通电力安全工具柜放心，使用，安全，经济，是您的理想选择。选购普通电力安全工具柜认准我公司！安全工具柜

安全工具箱恒温除湿安全工具柜2000*800*450mm 我公司生产的恒温除湿安全工具柜有效地解决了由于气候等各方面原因，绝缘工器具极易受潮，受潮后的绝缘工具绝缘性能下降，严重危及检修人员的生命安全问题。我公司生产的恒温除湿安全工具柜采用冷轧钢板的柜体进行绝缘工具的存放或保管。

智能除湿工具柜2000*800*450mm 我公司生产的智能除湿工具柜柜体采用优质冷轧钢板（其中柜体框架1.2mm），采用进口数控设备冲压加工，并经由多道折弯，结构坚固牢靠，表面喷塑，外型美观大方，整体密封性好；智能除湿工具柜空间宽敞、结构合理、空间利用率高，内部设有多种专用工具存放装置，并采用多层抽屉结构，可拉出柜外存取工具，内部空间灵活可调。安全工具柜ST强化了安全工器具的标准化管埋，解决了安全工器具存放条件不规范，潜存的安全隐患问题，有效保证了安全工器具的安全可靠性，集防潮、防尘、防损、防串套、整齐美观于一体，助您进一步提升电力安全管理水平，充分体现我国一流供电企业风范。

我公司厂区分分为南厂，北厂，南厂主要生产安全机具，北厂专业生产，挖坑机，拖拉机绞磨，滑轮，电缆拖车，电缆输送机，卡线器，紧线器，机动绞磨，等电力施工机具。

咨询电话：0316-5121559手机15383960295。