

船用扁电缆，CEFB船用扁电缆

产品名称	船用扁电缆，CEFB船用扁电缆
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:CEFB 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

船用扁电缆，CEFB船用扁电缆

CEFB船用扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-SF船用扁电缆

电缆名称：

CEFB船用扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-SF船用扁电缆 CEFB扁电缆 CEFB扁平电缆 CEFB电缆
CEFB船用扁电缆 CEFB带钢丝扁电缆 CEFB钢丝加强扁电缆 船用移动扁电缆 起重机用扁平电缆
耐油护套起重机扁电缆 起重机专用扁电缆 橡胶复合物卷筒扁电缆 耐低温起重机扁电缆
卷筒用扁电缆 升降机扁电缆 卷筒专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

船用扁电缆，CEFB船用扁电缆

电缆应用：

船用起重机、船用桥架式起重机、船用梁式起重机、船用单梁桥式起重机、船用双梁桥式起重机、船用桥式起重机、船用梁桥式起重机、冶金专用桥式起重机、船用全门式起重机、船用半门式起重机、船用臂架型起重机、船用悬臂起重机、船用立柱式起重机、船用壁挂式起重机、船用平衡起重机、塔式起重机、门座起重机、流动式起重机龙门起重机、缆索起重机、运载桥、有轨式起重机、龙门吊机、港口重型吊机、行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

船用扁电缆，CEFB船用扁电缆

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊橡胶混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-RUBBER-JZ-SF黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-JB-SF彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-OZ-SF黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-OB-SF彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊橡胶混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

船用扁电缆，CEFB船用扁电缆

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过90

耐酸碱、防海水、耐腐蚀、耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

船用扁电缆，CEFB船用扁电缆

电缆技术参数：

工作电压：450/750V 0.6/1KV

测试电缆：2500V 3500V

导体电阻20：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：50 M /km (20)

最小弯曲半径：固定安装 8 X D (电缆外径)

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +90

移动安装 - 30 ~ +90

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm ²
船用扁电缆	CEFB	450/750V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 300
船用扁电缆	SPCFLAT-RUBBER-SF	600/1000V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 300

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

船用扁电缆，CEFB船用扁电缆