

# 金嘉荣PVC供应商 , PVC密度,PVC应用

产品名称	金嘉荣PVC供应商 , PVC密度,PVC应用
公司名称	深圳市金嘉荣塑胶材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:金嘉荣 型号:254 质量等级:特A级
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区
联系电话	0755-27460651 13652448683

## 产品详情

### 公司介绍

深圳市金嘉荣塑胶材料有限公司是一家专业致力于特种工程塑料及模塑行业高新技术和产品的开发设计、销售推广的企业。经多年的销售经验，公司一直与国内外生产厂家保持良好的合作关系。为满足客户的多方面需求，同时代理德国,台湾,韩国,瑞士,日本,美国等国家的各种、工程塑料，绝缘材料板、棒，片材。

### 《厂家批发直售》

高级 塑料 : PEEK UPE CPVC PI PAI PBI PVDF PPS PEI PCTFE PET PSU(板棒管)

普通 材料 : PTFE CPVC POM PVC ABS MMC PU PC PP PE 尼龙  
有机玻璃 (板棒管)

绝缘 材料 : 电木板 环氧板 冷冲板 布板 布棒 合成石 FR4

防静电材料 : PEEK POM UPE 尼龙 电木板 亚克力等防静电产品

(全国批发直销进口塑料，普通塑料，绝缘材料，防静电材料)

PVC板，PVD棒,PVC供应商，PVC厂家，PVC密度,PVC应用，进口PVC，防静电PVC，绝缘PVC

### 产品介绍：

聚氯乙烯，英文简称PVC ( Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体 ( vinyl chloride monomer, 简称VCM ) 在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚

物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。

PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解[1]，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m<sup>2</sup>；有优异的介电性能。

PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。

联系方式

手 机：13652448683

电 话：0755-27460641

Q Q：347939375

邮 箱：347939375@qq.com

邮 编：518125

网 址：[www.jinjiarongsj.com](http://www.jinjiarongsj.com)