

# 上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆

产品名称	上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:YGPB-6KV 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

## 产品详情

上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆

YGPB-6KV斗轮机扁电缆 SPCFLAT-BWM-EF-6KV斗轮机用扁电缆

电缆名称：

YGPB-6KV斗轮机扁电缆 SPCFLAT-BWM-EF-6KV斗轮机扁电缆 YGPB扁电缆 YGPB扁平电缆  
YGPB电缆 YGPB门机专用扁电缆 斗轮堆取料机电缆 斗轮堆取料机扁电缆 斗轮机电缆  
斗轮机扁电缆 斗轮机用电缆 斗轮机用扁电缆 斗轮机专用电缆 斗轮机专用扁电缆 堆料机电缆  
堆料机专用电缆 堆料机扁电缆 堆料机专用扁电缆 堆料机用电缆 堆料机用扁电缆  
堆料机用卷筒电缆 堆料机用卷筒扁电缆 斗轮机用卷筒电缆 斗轮机用卷筒扁电缆 取料机电缆  
取料机扁电缆 取料机专用电缆 取料机专用扁电缆 取料机专用卷筒电缆 取料机专用卷筒扁电缆  
取料机用卷筒电缆 高压斗轮机电缆 高压堆料机扁电缆 高压斗轮机扁电缆  
门式斗轮堆取料机电缆 门式斗轮堆取料机扁电缆 门式斗轮堆取料机专用电缆  
门式斗轮堆取料机专用扁电缆 扁电缆 扁平电缆

上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆

电缆应用：

臂架式斗轮机、臂架式堆料机、臂架式取料机、桥架式斗轮机、桥架式堆料机、桥架式取料机  
门式斗轮机、门式堆料机、门式取料机等手动、半自动、全自动化斗轮堆取料机

港口、码头、冶金、水泥、钢铁厂、焦化厂、储煤厂、发电厂等散料（矿石、煤、焦碳、砂石）存储料

场的堆取作业

上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊橡胶混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-BWM-JZ-EF-6KV黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-BWM-JB-EF-6KV彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-BWM-OZ-EF-6KV黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-BWM-OB-EF-6KV彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊橡胶混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过90

抗拉、耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆

电缆技术参数：

工作电压：6000V

测试电压：18000V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：200 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 8 X D (电缆外径)

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +90

移动安装 - 30 ~ +90

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm <sup>2</sup>
斗轮机扁电缆	YGPB-6KV	6000V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 300
斗轮机扁电缆	SPCFLAT-BWM- EF-6KV	6000V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 300

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

上海斗轮机扁电缆-YGPB-6KV斗轮机扁电缆

