

# 供应耐高温脱硫除尘设备 湿式玻璃钢除尘

产品名称	供应耐高温脱硫除尘设备 湿式玻璃钢除尘
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

## 产品详情

除尘器使用方法：1、每次动转水泥仓上料时进气压力不准超过0.1-0.15（MPa）否则压力过高会将滤芯折弯，水泥仓一定要安装料位计，防止灰满时将滤芯折弯。水泥仓上料完毕后，启动振动电机除尘。电机振动5-6分钟关闭，时间允许最好振动除尘30分钟关闭。

2、每两到三个月时间，将滤芯取下，使用干燥压力空气将滤芯反吹，清理，提高滤芯的过滤能力。

3、一般在除尘器出厂前都做了弹簧的振动调整，每次拆装时一定要保证予紧力。

仓顶除尘器是根据水泥、粉碴灰、石灰等 各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器滤芯的颗粒通过最大径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各类粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装器拆散后风送的要求。又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。1、过滤面积达13-72平方米，而面积更小。2、安装与维修快捷方便。3、振动式清理，操作简单。4、卡式滤芯，采用进口材料。5、主要原料从德国进口。6、适中的性能价格比。仓顶除尘器工作原理：焊接法兰与水泥仓（或其它粉料容器）焊接一起做为收尘器的支撑；用连接夹子将密封筒箱与焊接法兰密封连接成一体；振动盘夹于密封筒体及上部筒箱之间；滤芯过盈与振动盘装配；这样就由滤芯，密封筒箱、振动盘焊接法兰与水泥仓形成了一个公有滤芯能与上部筒箱过滤连桶体。同时上部筒箱与大气相通，做为气体排放或补充。当散装水泥泵车向仓内送粉料时，水泥仓内，外有一定的压差，气体由仓内向外排放，利用滤芯将粉尘过滤达到净化空气的作用；当螺旋

机向用粉机械送料时仓内压力小于大气压力这样由大气向仓内补气使螺旋机正常工作。

除尘器主要部件的功能：首先：振动电机、它是一种常偏心振子的三相电机当电机运行时偏心振子产生离心力，振动机整体振动；其振动力大小可调整偏心振子。

其次，滤芯是本除尘器的最基本件，是除尘器精度和寿命的关键，其主要在于滤布的质量及使用方法。最后，振动盘是和振动电机一起完成清理工作的主要组成，它所产生的效果直接影响滤芯的清理成度。

公司主要产品有：一、各种除尘设备-

布袋除尘器，静电除尘器，木工除尘器，旋风除尘器，湿式除尘器，滤筒除尘器等

二、各种除尘布袋-针刺毡收尘袋，氟美斯高温布袋，美塔斯布袋，防静电滤袋，三防布袋，PPS滤袋等

三、各种除尘骨架-镀锌骨架，有机硅骨架，梯形骨架，弹簧骨架，喷塑骨架，星形骨架，镀铜骨架等

四、各种输送设备-

星型卸料器，卸灰阀，螺旋输送机，手动插板阀，重锤翻板阀，粉尘加湿机，链式提升机等。

五、生产水泥搅拌站专用仓顶除尘器，还可生产各种水泥仓顶除尘中的滤芯。并备有搅拌站附件（安全阀，碟阀，料位仪等等）