

# 常德梅花弹性联轴器利永联轴器梅花弹性联轴器规格型

产品名称	常德梅花弹性联轴器利永联轴器梅花弹性联轴器规格型
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号ML:ML14 ML13 ML12 ML... 河北泊头:ML14 ML13 ML12 ML...
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

## 产品详情

MLLL制动轮梅花联轴器，梅花联轴器厂家：

利永梅花联轴器厂：

1.LMS(原MLS)型- 双法兰型梅花形弹性联轴器 [梅花形弹性联轴器](#)

具有以下特点：花形弹性联轴器结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合，梅花形弹性联轴器工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。

梅花联轴器使用的材质45#锻件

ML系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩，当两轴线有相对偏移时，弹性元件发生相应的弹性变形，起到自动补偿作用。

梅花弹性联轴器图片，联轴器：

梅花联轴器特性

弹性体一般都是是工程塑料或是橡胶组成。 [联轴器](#)

的寿命也就是弹性的寿命。由于弹性是受压而显而易见受拉。一般弹性体的寿命为10年.由于弹性具有缓冲，减振的作用，所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度，决定了联轴器的使用温度,一般为-35至+80度.

固定型定位螺丝固定梅花联轴器也叫爪式联轴器,是由两个金属爪盘和一个弹性体组成。

利永梅花弹性联轴器型号大全，ML1~ML12，MLL1~MLL12.

梅花联轴器ml弹性联轴器加工：

利永梅花联轴器：

- 1.梅花联轴器中间弹性体联接
- 2.梅花联轴器可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差
- 3.梅花联轴器抗油与电气绝缘
- 4.梅花联轴器顺时针与逆时针回转特性完全相同梅花联轴器应用范围