

龙门吊机专用扁电缆，YGBP-1KV扁电缆

产品名称	龙门吊机专用扁电缆，YGBP-1KV扁电缆
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:YGBP-1KV 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

龙门吊机专用扁电缆，YGBP-1KV龙门吊机扁电缆

YGBP-1KV龙门吊机专用扁电缆 SPCFLAT-GC-EF-1KV龙门吊用扁电缆

电缆名称：

YGBP-1KV斗轮机扁电缆 SPCFLAT-GC-EF-1KV斗轮机扁电缆 YGBP扁电缆 YGBP扁平电缆
YGBP电缆 YGBP门机专用扁电缆 龙门吊电缆 龙门吊扁电缆 龙门吊专用电缆
龙门吊专用扁电缆 龙门吊扁电缆 龙门吊扁平电缆 龙门吊用扁电缆 龙门吊用扁平电缆
龙门吊用电缆 龙门吊专用卷筒电缆 龙门吊专用扁形电缆 龙门吊专用扁平电缆 高压龙门吊电缆
高压龙门吊机电缆 高压龙门吊专用扁电缆 高压龙门吊专用扁平电缆 高压扁电缆
高压橡胶扁电缆 高压橡胶扁平电缆 门式斗轮堆取料机电缆 门式斗轮堆取料机扁电缆
门式斗轮堆取料机专用电缆 门式斗轮堆取料机专用扁电缆 龙门吊机电缆 龙门吊机扁电缆
龙门吊机专用电缆 龙门吊机专用扁电缆 龙门吊机扁电缆 龙门吊机扁平电缆 龙门吊机用扁电缆
龙门吊机用扁平电缆 龙门吊机电缆 龙门吊机专用卷筒电缆 龙门吊机专用扁形电缆
龙门吊机专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

龙门吊机专用扁电缆，YGBP-1KV龙门吊机扁电缆

电缆应用：

起重机、桥架式起重机、梁式起重机、单梁桥式起重机、双梁桥式起重机、桥式起重机、梁桥式起重机、冶金专用桥式起重机、全门式起重机、半门式起重机、臂架型起重机、悬臂起重机、立柱式起重机、壁挂式起重机、平衡起重机、塔式起重机、门座起重机、流动式起重机龙门起重机、缆索起重机、运载

桥、有轨式起重机、龙门吊机、港口重型吊机、行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各种探伤设备等频繁移动式电气设备的控制、监控回路及配电装置中信号传输、控制及测量的连接

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊橡胶混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-GC-JZ-EF-1KV黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-GC-JB-EF-1KV彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-GC-OZ-EF-1KV黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-GC-OB-EF-1KV彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊橡胶混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

龙门吊机专用扁电缆，YGBP-1KV龙门吊机扁电缆

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过90

抗拉、耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：0.6/1KV

测试电压：3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：50 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装8×D（电缆外径）

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +90

移动安装 - 30 ~ +90

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm ²
龙门吊机专用扁电缆	YGBP-1KV	600/1000V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 300
龙门吊机专用扁电缆	SPCFLAT-GC-EF-1KV	600/1000V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 300

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

龙门吊机专用扁电缆，YGBP-1KV龙门吊机扁电缆