

# 小袋装酱汁包装机，酱油包装机，酱体包装机

产品名称	小袋装酱汁包装机，酱油包装机，酱体包装机
公司名称	广州市旭光包装机械设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:旭光 型号:DXD-50YZ 材质:304不锈钢
公司地址	广州市花都区雅瑶南路2号一楼
联系电话	020-23301023 15014198696

## 产品详情

咨询热线：15014198696/020-29823012徐小姐

### 1.技术参数：

名称：	小袋酿造酱油包装机械/袋装液体包装机
型号：	DXD-50YZ
适用范围	本机适用于制药、食品、化妆品、化工等产品中的液体、膏体、酱体物料的自动包装，如：洗发香波、沐浴露、面霜、面膜泥、乳液、精华液、牙膏、凡士林膏、沙拉酱、花生酱、叶面肥、辣椒酱、番茄酱等的自动包装
制袋尺寸：	长：30-160mm 宽：30-100mm
包装速度(分钟)	30-70包/分钟
重量：	250KG

功率：	1.2KW
外形尺寸：	长：700宽：700高：1700
下料方式：	活塞泵
袋子类型：	四边封/三边封（可更换，机器带一副模具）
剂量范围：	1-30ml
机箱及与物料接触部分	采用304#不锈钢
电源：	220V/380V -50Hz/60HZ
控制方式：	进口台达PLC控制系统
功能	能够连续自动完成计量、制袋、灌装、封合、打印批号、生产日期、有效期、计数等一系列工作
便捷性	不同分装规格可通过更换模具实现，适用性广
打码	自动打印批号、生产日期、有效期。字迹清晰、均匀、整齐.如需要可另配。
速度调节	可根据要求进行无极（设定）调速
调节袋长	通过触摸屏设定小袋长度，在膜卷上存在定位色标的条件下,小袋长度将根据色标自动进行调节。在不更换模具情况下可调节袋长。
光电	精准定位，保留图案的完整性。光电异常报警，三袋光标异常自动停机
封口模具	智能型温控仪双路控制横、纵封体温度。
显示记录功能	具备记录和显示班产量、累计产量、设备热封时的温度，能不间断记录运行时间。在设备完成每个产品设定的包装数量后，自动停机。

切口	平口/锯齿连袋/一字连袋/等 只需要更换刀片就可满足多功能化生产要求
包材适用性广	PET+PE/PET+AL+PE/NY+PE/NON-WOVEN FABRIC /PAPER-PLASTIC FILM
脚轮	可移动式脚轮，移动设备轻松简单

## 2.设备图片：

另还有单层膜酱油包装机：

另还有多排酱油液体包装机：

## 3.配件说明：

制袋器	一个制袋器对应一个袋宽，选择原则：尽量保持袋宽不变，调节袋长，袋长在范围内可调节，且调节方便。  若有另一规格袋宽，可更换制袋器；
量杯/螺杆/活塞泵	量杯/螺杆成2倍量程关系，活塞泵是10倍量程关系，每一套量杯/螺杆均有量程，若想要包装规格多，可更换量杯/螺杆/；量程跨度越小，精度越高，如：1-5和5-10两套量杯去分别计量2克和10克的重量，其精度要高于1-10量程的量杯。
封口模具	背封模具只能包背封，边封模具：三边封模具和四边封模具可互换。
打码机	一卷色带可以打印10000袋，使用完，更换色带。打印位置可调。
卷膜	小机卷芯直径不超过300mm；一卷膜连续使用，大致用2-3小时即可更换新卷，1人

可同时看3台机。

#### 4.买家须知：

联系业务	将您的需求和业务说明，业务会更您推荐最适合您的产品，只需要说明物料、规格、包装样式、产能；业务即可迅速做出推荐。
生产周期	1-50克自动包装：15个工作日交货； 50-500克自动包装：25个工作日交货； 200-5000克自动包装：45个工作日交货； 其他非标定做设备：25-45个工作日交货；
运输方式	正规物流公司派送到当地最近物流点，客户自提；木箱包装。 珠三角客户可送货上门；
付款方式	预付30%定金，发货前付清余款70%；
质量保证	收货前请仔细检查木箱是否完好无损，若运输途中出现损耗，由卖方承担，买方及时联系卖方；一年内免费保修，除易损件外，有任何质量问题，均可找厂家保修。保修期外，终身有偿服务；
设备工作时间	设备可24小时运转，当然若想让设备使用寿命更长，可16小时运转。
设备使用寿命	大于等于10年

#### 5.售后服务：

我公司保证产品质量,竭诚为用户服务、为了广大用户提供免费“三包”服务如下:

- a) . 包调试：包装机在用户地安置后,由我公司派技术员免费为用户进行调试,以便包装机能及时投及使用.
- b) . 包维修：产品购出公司之日起一年内为免费保修期,在此期间,除耗损件之外,如因我公司组装疏忽,设计及原材料不当以发生故障或损坏时,我公司将负责无偿为用户上门维修.(不含人为事故,违章操作等诸方面因素)定期跟踪检测，终身维护。
- c) . 包培训：为了让广大用户有关人员再进一步了解旭光包装机性能,熟悉机械操作规程,我公司将不定

