

# 供应制动电阻箱

产品名称	供应制动电阻箱
公司名称	深圳市颖发电子有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:颖发 型号:10KW 10KW:50RJ
公司地址	深圳市宝安区西乡街道洲石路591号
联系电话	0755-29914896、29914895 13600408766

## 产品详情

1、GR-BOX列系电阻箱\电阻柜采用冷扎钢板（1.5mm-2mm），箱柜壳体喷塑“户外防等级”，四周冲有通风孔，柜顶装有防雨尘罩盖，内置R\*G21被漆阻燃波纹制动电阻。或R\*L铝壳散热制动电阻（配用特殊工作环境、气候）。采用可耐高温（200℃）导线串、并联制作可内配散热风机（380V），温控保护装置（120℃）。特殊要求可按用户自行设计方案制作。2、功率：10KW-100KW。3、适用范围：应用于港埠、超重、供电数控机床、石油冶金、电梯变频、伺服调速度电机及测试设备。4、符合ROHS规范和LEAD-FREE无铅标准。5、生产周期：5-10天。自动交直流负载箱（柜）主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入，能耗式工作模式，强制风冷式散热，大大保证了恒功率放电的可靠性；内部散热元件采用干式电阻，强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产，具有功率密度高，无红热现象，过热自动保护功能，在风机不转的情况下，也不会发生过热、烧损的情况，安全寿命长；整机采用模块化设计，操作简单，维护方便；可根据客户要求测试电压、电流等参数，为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。

主要功能 用户可根据性能参数、检测要求，设定调整放电功率。

可设定放电时间：定时时间到自动关断负载。数字表显示电压、电流等参数值。

整机采用新型功耗元件，具有过热自动阻断的保护功能。

交流负载箱（柜）有各种规格，系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。具有并网功能。

功能选择 自动交直流负载柜：数字表显示：功率、电压、电流检测值。智能交直流负载柜（LED）：0.5级多功能数字专用仪表，检测并显示：交直流电压、电流、有功功率、功率因数、频率。可通过RS485微接口，实现与PC机通讯。智能交直流负载柜（LCD）：专用液晶仪表显示：交直流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率；并有1-40次谐波分析。可通过RS485微接口，与PC机实现通讯。

技术参数 型号：AC220-22KVA AC380-100KVA AC380-200KVA AC380-500KVA

使用环境温度：0℃～+50℃ 接入交流电压：交流单相220V 三相380V 放电功率：22 KVA 100 KVA 200 KVA 500 KVA 定时的器：0～99小时59分钟 尺寸（mm）：660×300×590 1000×450×1000 1480×800×1030 1800×900×1600 重量（kg）：30 80 200 360 功率可调范围：0～22 KVA 0～100 KVA 0～200 KVA 0～500 KVA 规格范围：电压 AC220V-400V，功率 6KVA-1000KVA；可依需求选订。RLC，RCD电阻/电感/电容式自动负载柜专为UPS等大功率的交直流电源设备的实验、老化、电参数性能测试、维护而开发的新型

模擬負載。可模擬純阻性、感性、容性負載及混合負載的啟動特性、穩定特性、瞬態特性及輸出參數測試及工作過程。檢測交流電源在接入不同負載時的性能。功率投入統一採用優化分段式，以適應不同負載及不同功率因數的需要。