

# Q641F46气动衬氟球阀

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Q641F46气动衬氟球阀            |
| 公司名称 | 上海高桥阀门制造有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:上海高桥阀门<br>型号:Q641F46  |
| 公司地址 | 上海市闵行区莘松路958弄维园道32号      |
| 联系电话 | 021-61267451 13901908631 |

## 产品详情

### Q641F46气动衬氟球阀

概述：

衬氟球阀是采用氟塑料作为内衬，并配之以新型的带杆球体结构，再加上其独特的弹性唇式密封座结构，使其具有普通球阀的各项优点，能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。可作开关或调节之用，本产品适用于各种工业管道中液体和气体的输送（包括蒸气），在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能很好地工作。

全通径阀门提供最大的流量，并可用于扫线清洗或隔离输送的管道。

产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸气）的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合，如：硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。

技术参数：

设计标准：GB12237-89 SNV 企标 结构长度：GB12221-89 JB1686 法兰标准：JB/T79 GB9113 HG20592

ANSI B16.5 公称压力：1.0、1.6、2.5MPa 150Lb 检验试验：JB/T9092-99，电火花检测

驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动。

主要外形尺寸与连接尺寸(mm)：