Q941F-16C电动球阀

产品名称	Q941F-16C电动球阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:Q941F-16C
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

Q941F-16C电动球阀

概述：

Q941型电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。

执行标准

1、设计与制造：GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸：JB/T74～90（JB74～90）、GB9112～9131、HGJ44～76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212～2214、NF E29-211、DIN2543。 3、结构长度：GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。 4、检验主试验：JB/T 9092、API 598。

CH系列执行机构技术参数		阀体参数		
电源	AC200/220V，50/60Hz	公称通径	DN10～300mm	
输出力矩	50N · M～2000N · M	公称压力	PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)	

动作范围	0～90 ° 0～360 °	泄漏量	软密封:零泄漏	硬密封:≤额定流量的10-5	
动作时间	15秒/30秒/60秒	执行机构	可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS 等系列电子式电动执行机构		
保护装置	过热保护	流量特性	快开特性		
环境温度	-30 ° ～60 °	可调范围	DN10-80	DN100-300	
			250:1	350:1	
手动操作	同附带手柄操作	基本误差	±1%		
限位	电气、机械二重限位	死区	≤1%		
防护等级	相当于IP-65	回差	≤1%		
位置测量	可选装开关或电位计	适用温度	密封面		
驱动电机	8W/E		PTFE≤150°C RTFE≤180°C PPL≤300°C 硬密封≤450°C		
进线接口	PE1/2″ 进线线锁				

试验压力（Mpa）	公称压力（Mpa）					压力级（class）			JIS(Mpa)	
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	150	300	600	10K	20K
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	3.1	7.8	15.3	2.4	3.8
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	2.2	5.6	11.2	1.5	2.8
气密试验										