

手动盲板阀F43X 手板式启闭机 盲板阀

产品名称	手动盲板阀F43X 手板式启闭机 盲板阀
公司名称	石家庄远大重工阀门有限公司
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:远大重工阀门 型号:手动盲板阀F43X
公司地址	河北省石家庄市广河大厦1-2803
联系电话	0311-86678788 13903311147

产品详情

产品详细说明

产品名称：手动盲板阀

1.产品型号：f43ax2.产品规格：dn100-dn14003.公称压力：0.05 0.1 0.15 0.25mpa4.适用温度：120，200，300，400 二，手动扇形盲板阀操作方法及注意事项:1、用扳手依次逆时针旋动三个连接螺杆，使阀体与闸板分离并有均衡，适量的间隙(16mm左右)。确认后转动闸板到工作位置，反向旋动连接螺杆，使闸板与阀体紧密接触，达到绝对密封的目的。2、橡胶密封圈不得与阀体粘连或发生硬摩擦，以防止损坏橡胶密封圈，破坏阀门的工作性能。3、左右阀体松开时，介质要外溢，为确保安全，应在关闭时，请先关闭眼镜阀前的煤气蝶阀，同时请采用通风和其它能保证安全的措施。三，产品特点：f43x手动扇形眼镜阀又名手动扇形盲板阀、手动翻板阀、手动扇形阀，为长结构系列，在右阀体上设有伸缩器，用于较长管路中(注：不能作为管路的补偿器)，可以补偿阀门启闭过程中产生的阀体轴向位移，减小阀门的启闭力矩。根据大口径阀门的特点，阀体设计成三角形结构，加强了阀门的整体刚性。橡胶密封圈分别安装在左、右阀体上。四，手动扇形盲板阀主要性能参数:

本产品的加工定制是是，品牌是远大重工阀门，型号是手动盲板阀F43X，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是止回，类型(通道位置)是二通式，口径是50，公称通径是50，安装尺寸是1，规格是50