

新能源60万大卡燃气导热油炉及锅炉配件节能环保

产品名称	新能源60万大卡燃气导热油炉及锅炉配件节能环保
公司名称	河北艺能锅炉有限责任公司
价格	37000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:天然气
公司地址	河北沧州吴桥经济开发区001号
联系电话	0317-7363653 18733713168

产品详情

锅炉规格：10万～1200万大卡/小时（120kw～14000kw）燃料：油、气用途：可作为350℃以下各种温度的高温热源，广泛应用于各种需要进行高温加热或烘干的各行各业；温度高、压力低；控温精确，热能利用率高。并可选配蒸汽发生器产生1.3mpa以下的饱和蒸汽，供用户使用。主要特点：1.产品的设计、制造、检验严格按《有机热载体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、gb/t17410-1998《有机热载体炉》标准、规程执行，并经国家特种设备安全监察机构检查，安全可靠。2.锅炉受热面采用氩气保护焊全熔透焊接，并经x射线探伤、水压试验保压合格，确保焊接质量高于国家标准。3.辐射盘管的直径、长度充分与配型燃烧器的火焰相适应，以保证盘管的可靠工作和充分冷却。4.对流受热面在严谨计算的基础上采用较高的合理的烟气流速，以保证炉体的充分换热，保证锅炉系统较高的热效率。5.锅炉主体采用合理的结构设计和优质的耐火和保温材料，使炉体外表面温度≤50℃，高于国家标准要求。6.锅炉主体整装出厂，在用户现场就位后即可进行燃烧系统、管道系统、电控系统的安装，具有安装周期相对较短费用低廉的显著特点。7.采用国际知名品牌进口燃烧器，质量可靠，值得信赖。安全保护功能及各主要控制点：1.导热油出口温度显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示，用户可设定此温度数值，并可与引风机联锁，实现自动调整运行，并高温报警。2.导热油进口温度显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。3.导热油出口压力显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示，并实现超压报警。4.导热油进口压力显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。5.膨胀槽液位控制：实现膨胀槽低液位报警，及时提醒司炉人员向系统注油，确保锅炉系统安全可靠运行。

数据|型号yy(q)l-120y(q)yy(q)l-240y(q)yy(q)l-350y(q)yy(q)w-500y(q)yy(q)l-700y(q)yy(q)l-930y(q)yy(q)l-1200y(q)yy(q)l-1400y(q)yy(q)l-2000y(q)yy(q)l-2400y(q)yy(q)l-3000y(q)yy(q)l-3500y(q)供热量×104kcal/h热效率%设计压力mpa最高工作温度℃介质循环量m³/h主管口径dn装机容量kw适用燃料直径长

10	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300
88.73	88.98	88.69	88.57	88.68	88.98	88.57	88.65	91.57	91.69	91.14	92.25
1.1											

340											
12.5	18	30	30	60	80	100	100	100	150	180	200
50	50	65	65	100	100	150	150	150	150	150	200
10	10	12	15	15	28	36	44	54	50	60	60
油, 气											
1060	1020	1212	1212	1400	1616	1616	1820	2000	2080	2170	2430
2045	1980	2310	2730	3410	3400	4000	4500	4950	5300	6200	6000

数据|型号yy (q) l-4100y(q)yy (q) l-4700y(q)yy (q) l-6000y(q)yy (q) l-7000y(q)yy (q) l-8200y(q)yy (q) l-9300y(q)yy (q) l-10500y(q)yy (q) l-12000y(q)yy (q) l-14000y(q)yy (q) l-18000y(q)供热量 × 104kcal/h热效率%设计压力mpa最高工作温度 介质循环量m3/h主管口径dn装机容量kw适用燃料直径长

350	400	500	600	700	800	900	1000	500	800
92.24	90	90	91.9	90	90	90	90	90	90
1.1									
340									
250	250	300	400	400	500	520	600	600	800
200	200	250	250	250	300	300	300	300	350
100	110	120	135	140	180	180	220	220	350
油, 气									
2700	2700	3010	3400	3600	3600	3600	3650	3650	3750
6400	6400	7400	9100	11700	12800	13700	14450	15420	16450

本产品的加工定制是是, 循环方式是辅助循环锅炉, 适用燃料是天然气, 燃料是燃气锅炉, 品牌是艺能, 型号是60万大卡, 燃烧方式是室燃炉, 出口压力是低压, 锅炉用途是工业锅炉, 适用范围是工业, 结构形式是立式, 燃料耗量是200