ZZWP空气自动式温度调节阀 自力式温控压力调节阀

产品名称	ZZWP空气自动式温度调节阀 自力式温控压力调节阀
公司名称	上海沪禹泵阀设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:沪禹 型号:ZZWP
公司地址	浦东新区祝桥镇川南奉公路4936号375室
联系电话	02168222115 13818899639

产品详情

公司自创建以来一贯坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，

“科学、进取、务实、创新”的企业文化，贯彻质量就是企业的生命的原则，

制定了严格的质量措施，以强大的品质保证，为市场提供高品质产品

自力式温度调节阀的特点：

1、 利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。

2、 传感器内液体膨胀为均匀膨胀。

3、 控制作用为比例调节。

4、 无源工作（无电源、气源正常工作）。

5、 阀体密封采用v型环高温密封组件，防止了阀杆过紧抱死或漏气的可能。

6、 免维修式工作。

7、 准确可靠寿命长。

8、 体积小、重量轻、安装简易。

9、 调节设定简单方便。

10、适用范围广。

自力式温控阀工作原理：

自力式温度调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的，其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时，传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时，感温液体膨胀，推动阀芯向下关闭阀门，减少热媒的流量；被控介质的温度低于设定值时，感温液体收缩，复位弹簧推动阀芯开启，增加热媒的流量。

公称通径dn（mm）	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
流通能力c值	3.2	5	8	12.5	20	32	50	80	120	180	260	350	450
公称压力（mpa）	pn16（1.6mpa，阀体材质为球墨铸铁）pn25（2.5mpa阀体材质为铸钢）												
温度设定范围（°C）	25°C~110°C												
导管长度（m）	导管标准长度3.7m；特殊定做5m 10m 15m												
最大工作温度	球墨铸铁	200°C											
	铸钢	350°C											

本产品的加工定制是是，品牌是沪禹，型号是ZZWP，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15~200（mm），适用介质是蒸汽,水，压力环境是1.6~2.5，工作温度是-20~250度，流动方向是单向，驱动方式是自动，零部件及配件是温包感应器，形态是柱塞式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200