

玻璃板液位计 显示直观性价比高的玻璃板液位计

产品名称	玻璃板液位计 显示直观性价比高的玻璃板液位计
公司名称	天长市晶耀仪表有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:晶耀 型号:玻璃板液位计
公司地址	安徽天长市永丰工业园区天丰路2号
联系电话	86 0550 7526369

产品详情

玻璃板液位计是直读式液位仪表，用来直接显示容器中的液位高度、结构简单、耐腐蚀性好，被广泛用于石油、化工、冶金、医药、储运等行业。二、主要技术指标： 法兰中心距（mm）：550，850，1150等 阀门自封闭压力： 0.2mpa 操作温度（ ）-40～480 压力等级（mpa）0～6.4，高压为25 连接法兰，采用hg20592-20635-97标准 法兰尺寸dn20，pn2.5 （其它标准根据用户要求制造）。 带夹套连接尺寸为：g1/2 。 三、工作原理，主要结构： 仪表的上下阀上装有法兰接头，与容器连接构成联通器，透过玻璃板直接指示容器内的液位，“夹套型”设有加热或冷却装置。该装置加热时可用蒸气，冷却时可用循环水，这样可以调节流动性能。夹套接管尺寸为g1/2 内螺纹。 在上下阀内装有钢球，当玻璃板因意外事故破坏时，钢球有容器压力的作用下，自动密封，防止容器内的液体继续外流。在仪表的上端针形阀上装有阻塞螺钉，可供放气之用，下端针形阀上也装有阻塞螺钉，可供放空、取样、排污、清洗。

可适应苛刻环境而被广泛得以应用四、安装、使用和维修 1、为了保证自动密封作用，容器内的介质压力不得小于0.2mpa，在打开上下阀时，阀杆退出转数不少于4转（使钢球封门时，不致于碰到阀杆顶端）。 2、使用中的信表应定期检查。清洗玻璃板内外壁污垢，使液位显示清晰。 3、检修装配玻璃板在旋紧螺栓时，要密切注意玻璃板受力不均而破碎。因此，螺栓须严格按照顺序交叉分多次夹紧玻璃板。 五、订货须知 1、订货时请提供下列参数： 长度 连接法兰标准 介质温度 介质压力 安装方式 选用材质 2、特殊订货时请注明特殊要求

天长市晶耀仪表有限公司坐落在风景如画、古朴典雅的皖东明珠 天长市，南邻六朝古都南京，东靠开放的扬州，京沪、宁连、宁徐高速贯穿境内，环境优美，地理条件优越，交通信息便利。 我公司技术力量雄厚，检测手段完善，生产设备先进，分别引进德国高速 编织设备若干台，美国多米诺全自动电

脑喷码流水线数台，以及国内最领先的电缆生产设备。经过多年的积累，我厂现已发展成为集生产、销售、研发为一体的综合性仪表电缆生产厂家。目前随着机械电子工业的调整发展，产品不断更新，技术上精益求精。本厂的宗旨：以一流的产品质量投放市场，质量上要求科技领先、顾客至上、不断创新、质量永恒。我公司主要经营一下产品：仪表系列：麦氏真空表，电磁流量计，涡街流量计，磁翻板液位计，翻板液位计，压力变送器，真空压力表，耐震压力表，电位器式远传压力表，电阻式远传压力表，电接点压力表，防腐压力表，液位变送器，双金属温度计，温度变送器，铂铑热电偶，铠装热电偶，电机轴承温度传感器电缆系列：电力电缆，控制电缆，矿用电线，船舶电缆，计算机电缆，补偿电缆，通讯电缆，通用橡套电缆，电焊机电线，电梯电缆，高温电缆，橡胶电缆，硅胶电缆及各种本安型、阻燃型、耐火型等特种电缆，可根据客户要求开发设计。

本产品的加工定制是否，品牌是晶耀，型号是玻璃板液位计，类型是焊接式玻璃板液位计，测量范围是50，850等(长度可定制)，材质是304，碳钢，工作温度是250（ ），工作压力是6.4（Mpa）