

# SP静态水力流量平衡阀 数字锁定平衡阀 水利控制阀

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | SP静态水力流量平衡阀 数字锁定平衡阀 水利控制阀 |
| 公司名称 | 温州安诺阀门有限公司                |
| 价格   | 764.00/个                  |
| 规格参数 | 品牌:安诺<br>型号:SP<br>材质:碳钢   |
| 公司地址 | 温州市永嘉县瓯北镇张堡西路1号           |
| 联系电话 | 0577-67239387             |

## 产品详情

### 产品特点

静态平衡阀,水力平衡阀,静态水力平衡阀

#### 一、sp静态水力平衡阀产品概述

静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的数字锁定平衡阀，采用直流型阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量，小温差”的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。既可安装在供水管上，也可以安装在回水管上，一般我们建议安装在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供（回）水管不必再设截止阀。

#### 二、sp静态水力平衡阀主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖       | 阀杆  | 阀瓣   | 密封垫   |
|------|-------------|-----|------|-------|
| 材料   | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 | 不锈钢 | 球墨铸铁 | 橡胶石棉板 |

### 三、sp静态水力平衡阀主要技术参数

| 公称压力 (mpa) | 壳体试验压力 (mpa) | 适用温度 | 适用介质       | 特性曲线 | 安装使用范围                      |
|------------|--------------|------|------------|------|-----------------------------|
| 1.6        | 2.4          | 120  | 水、油等非腐蚀性液体 | 等百分比 | 管网系统主干、分支干、室内供水干管、分支立管及多台锅炉 |

#### 联系方式

联系地址：浙江省温州市

联系电话：13587970398

传真号码：0577-67329387

腾讯qq：1390834235

本产品的品牌是安诺，型号是SP，材质是碳钢，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是单向，公称通径是DN50-DN450，零部件及配件是阀体，外形是中型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水