

# 玻璃钢冷却塔 方形横流冷却塔型号齐全

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢冷却塔 方形横流冷却塔型号齐全       |
| 公司名称 | 枣强县泰艺玻璃钢加工厂              |
| 价格   | 1200.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:泰艺<br>型号:齐全           |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县工业园区            |
| 联系电话 | 0318-8282333 13231812888 |

## 产品详情

1、结构系统 塔体金属构件：构成塔体的金属材料采用高强度、热浸锌处理的优质钢材，重量轻、刚性好，材料各项指标符合相关国家标准，零配件互换性强，组装方便，稳定性好，在恶劣的环境下能长时间正常运行。

2、热交换系统 由 抗紫外线、抗化学腐蚀的优质改性P.V.C片材经全自动真空吸塑而成，其性能指标符合NDG88-89《塑料淋水填料技术规定》。独特的交叉式双斜纹槽（CROSSDOUBLEFLUTED）波纹设计，亲水性好，使热水流经填料表面时形成薄式水膜，水和空气接触得更充分，从而增强热交换性能，提高冷却塔的冷却效率。填料的阻燃性能好,经检测填料的氧指数为38，远高于国标要求的≥28。

3、驱动系统 风机：为低转速空间扭曲前倾式铝合金冷却塔专用风机。风机选用优质的铝合金板材机压成形，风机均为可调校角度式，能满足客户对风量等工艺方面的不同要求。风机出厂前均经严格的平衡及定位，确保其性能可靠。四叶型前倾板式设计，使每片叶片受力小，从而具备噪音低、风量大、效率高、耗电省、运行平稳之优点。

电机：选用全封闭自冷式低噪音冷却塔专用电机。防护等级IP44，绝缘等级B级，体积小、重量轻、立式安装、定位简单、起动性能佳、运行可靠，维护方便。特设的湿热环境下电机轴防水胶圈、接线盒防水胶垫、安装座特殊排水孔，保证了电机不受浸湿，长期运行无损。

4、附设系统 风筒：独特的流线型进风口和精密的叶片风筒间隙，可使气流平稳的进入风筒，避免了涡流的产生，减少了风机能耗。风筒上安装有扩散式消音筒，降低了出风口风速，减少了动能损失，节省了能耗，减少湿热气流再回流。降低了噪音。风筒采用模块式设计，拼装方便。

补水：补水球阀安装在倾斜式底盆上，方便调校补水及观察底盆水位，倾斜式底盆设计，有利于底盆的清洗及排污。