

全光稳定光源模块

产品名称	全光稳定光源模块
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:myaoc-010
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

DFB 稳定化光源模块系列产品，内部配置高端窄线宽 DFB

半导体激光器，高精度的温控驱动电路保证了较宽环境温度下光源性能的稳定。模块采用 DC 直流供电，5~12V 宽电压输入范围，使用非常方便。根据客户需要，可以提供1270~1610全波段范围能的 CWDM DFB 激光器模块，以及 C+L 段任意波长的窄线宽 DFB 激光光源模块。注：如果您手上有蝶形激光器自己不想做驱动电路，也可以您提供蝶形激光器，我们为您做成一个高稳定的光源模块。产品特点主要应用内置 DFB 蝶形激光器（FP 可选）高稳定连续输出（稳定度达0.01db

8小时）输出功率可达20mw（1550nm 可达100mw）

光无源器件的生产和测试光纤传感系统光电系统研究与测试科研实验 ... 参数 符号 单位 最小 典型 最大
备注输出功率 Po mw 10 40-100mw 可选中心波长 c nm c-2 c c+2

精确控制波长可选光谱宽度（20dB）nm 0.2 边模抑制比 SMSR dB 35 工作电压 Vo V 5 12

工作温度范围 To -40 70 尺寸 mm 90X70X18 光纤类型 Smf-28e 保偏光纤可选接头类型 FCAPC

其他类型可选