

全光保偏波分复用器-膜片式

产品名称	全光保偏波分复用器-膜片式
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:myaoc-298
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

参数 单位 指标类型 nm 1064/980 1550/980 1550/1064 1550/1480 透射波长范围 nm 1020~1080 1520~1580 1520~1580 1535~1565 反射波长范围 nm 960~990 960~990 1020~1080 1480 ± 10 透射通带最大插入损耗 dB 0.8 0.7 0.8 0.8 反输通带最大插入损耗 dB 0.6 0.5 0.6 0.6 最小传输隔离度 (透射波长) dB 25 25 25 25 最小反射隔离度 (反射波长) dB 12 12 12 12 最大通道平坦度 dB 0.3 最小消光比 dB 20 最小回损 N 50 插入损耗热稳定性 dB 0.005 最大承载功率(CW) mW 300 光纤类型 - 保偏熊猫光纤 工作温度 0 ~ +65 储存温度 -40~+85 以上参数不含连接头, 加头损耗IL 0.3db, RL 5db, ER 2db,保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准,