

100ZJL34 中沃 ZJL系列渣浆泵图

产品名称	100ZJL34 中沃 ZJL系列渣浆泵图
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:QE1598
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

在填料函内压入盘根牛油煮棉线或碳素纤维浸聚四氟乙烯),通过螺母调节压紧程度,然后注入轴封水,利用轴封水充当密封的液体介质,轴封水的功能是密封、润滑、降温。机械密封轴封水的工作原理由于机械密封的密封效果很好,轴封水在机械密封的渣浆泵中主要起冷却、润滑作用,防止动静环间干摩擦烧毁密封。

液下渣浆泵为单级、单吸悬臂式结构,用轴承座,支承座,联接管连接泵的水力部件,液体由出液管部件排出,泵的叶轮为半开式叶轮,在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片,该泵主要特点是在液下部位的泵轴,有足够的刚度,叶轮,泵壳之间不设轴承,不采用轴封,可以输送含有较大浓度固定颗粒的介质。ZJL型液下渣浆泵是立式单级单吸悬臂式离心泵结构,叶轮为半开式叶轮,在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片。

液下渣浆泵的维护方法的知识:

- 1.更换轴承时,一定要保证轴承组件内无尘,润滑油清洁,泵运行时轴承温度一般以不超过60-65 为宜,最高不超过75 。
- 2.电机与泵的转速要相同,这样才能保证联轴器中弹性垫完整正确。如果损坏应及时更换。
- 3.轴承水压、水量要满足规定,随时调整或者更换填料的松紧程度,切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
- 4.它的吸入管路系统必须无漏气状态,同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。
- 5.液下渣浆泵组件和管路系统必须要保证正确的安装,让它牢固可靠。

