

攀高自锁器 钢丝绳自锁器 安全带自锁器

产品名称	攀高自锁器 钢丝绳自锁器 安全带自锁器
公司名称	霸州市开发区万源电力机械厂
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市大各庄工业区
联系电话	0316-7396961 18033656583

产品详情

攀登自锁器 自锁器

是高空作业人员上下攀登使用的个体防坠落用品。我公司还专业生产蚕丝安全带，蚕丝绳，迪尼玛牵引绳，涤纶绳，防扭钢丝绳，脚扣，钢管架，绝缘胶等安全工具，保质保量，采购电力安全工具，请认准霸州市五洲电力机具厂。可应用于电力、石油、通信、船舶、建筑、外墙喷涂、清洗等高处作业场所，使用温度必须在-30 ~ 50 。自锁器一直在人体下方自由跟随人体上、下，人体一旦下坠即自动快速锁止。开、合保险，即可快速装卸。具有结构先进、合理，锁止快速、稳定，下坠距离更短，冲击力更小，安全系数更高，上下攀登更方便等优点。

本电力器材厂专业生产自锁器

自锁器A型，自锁器B型，钢丝绳自锁器，绝缘防坠器，速差防坠器，高空防坠落保护装置。

使用防坠器进行倾斜作业时，原则上倾斜度不超过 30°，30° 以上必须考虑能否撞击到周围物体。自锁器防坠器关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理，并经严密调试，使用时不需加润滑剂。防坠器严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。

使用说明与注意事项 1.必须正确选用主绳，严禁混用.2.必须正确安装自锁器，滚轮(翘出部位)在上部.3.安装前请退出保险螺丝，按爪轴的开口方向将棘爪 与滚轮组合件按反时针方向退出.装入主绳后，按开口方向顺时针装入.再合上保险，将保险螺钉拧上(不要太紧)即可。4.装入主绳后，应检验自锁器的上、下灵活度，如自锁器下滑不灵活，可将半拉簧适当调整。并试锁1~3次，以确保锁止功能.如发现异常，必须停止

使用；并与本厂联系(在一年使用期内).严禁私

自装卸修理.自锁器

.使用一年后，应抽取1~2只磨损较大的自锁器，用80kg重物做自由落体冲击试验，如无异常，本批可继续使用3个月.此后，每3个月应视使用情况做试验。试验过或重物冲击过的产品严禁使用，人体防坠器系列，自锁器

防坠器（速差自控器）使用范围：防坠器能在限定距离内快速制动锁定坠落物体，适合于货物吊装，保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的损坏。产品适用于天车起吊时防止被吊工件意外坠落时的安全防护，能有效地保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的损坏，防坠器可广泛应用于石油、化工、电力、建筑、通讯、制药、桥梁等高空作业场所。攀登安全自锁器，攀登自锁器，安全自锁器型

号：SY.52-808537-10/20/30，SY.52-808508，8SY.52-08510，FT-TNPS-I，FT-TNPS-II，FT-TNPS-III，XPS-1，XPS-2，XPS-3，M40，M41，M10，KL-085, KL-086，RY-06-PD，ZC-T2XS-2，ZC-T2XS-3，PS8.6，PS9.25自锁器
缓冲包，高空防坠器，建筑防坠器安全带选用航空用钢丝绳。吊绳、安全带，均做阻燃处理，耐200 高温，并配套出厂，即购即用。

坠落保护器，[救生防坠器](#)，自锁器

安全防坠器必须高挂低用，使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。我公司还专业生产蚕丝安全带，蚕丝绳，迪尼玛牵引绳，涤纶绳，防扭钢丝绳，脚扣，钢管架，绝缘胶等安全工具，保质保量，采购电力安全工具，请认准霸州市五洲电力机具厂。

使用防坠器，高空防坠器，速差式自控防坠器前应对安全绳、外观做检查，并试锁2~3次（试锁方法：将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒”、“嗒”声；用力猛拉安全绳，应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内，如安全绳未能完全回收，只需稍拉出一些安全绳即可）。如有异常即停止使用。

我公司厂区分南厂，北厂，南厂主要生产安全机具，北厂专业生产，挖坑机，拖拉机绞磨，滑轮，电缆拖车，电缆输送机，卡线器，紧线器，机动绞磨，等电力施工机具。

咨询电话：0316-5121559手机15383960296