

恒温烘箱,烘箱,同行四十载查看

产品名称	恒温烘箱,烘箱,同行四十载查看
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:KV1618
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。

热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。

保温层则由高密度硅酸铝棉填充，高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性，也确保了使用者的安全性。

加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。

用数显智能仪表（见右图）来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种：水平送风和垂直送风！

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

热风循环烘箱经过多次升级换代已达到了国内外先进水平。CT系列热风循环烘箱为一代产品，平均热效率达30%左右，采用离心式风机，箱体外循环，手工控温的方式。经多次改造，形成了CT-C系列热风循环烘箱，该系列热风循环烘箱全部采用轴流风机，配用了自动恒温控制系统，并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右，CT-C系列热风循环烘箱是利用蒸汽或电为热源，用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气，热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。新鲜空气从进风口补充，废湿热空气从排湿口排出，不断地补充新鲜空气与不断排出湿热空气，这样来保持烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的特点是部分热风在箱内进行循环，整个循环过程为封闭式，从而增强了传热，节约了能源

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钽业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

热风循环烘箱

规格材料：

- 1.烘箱内胆材料：采用A3冷轧钢板，表面喷涂耐高温银粉漆，具有防锈及耐高温作用。
- 2.烘箱使用温度：常温--250度，可达到300度
- 3.控温灵敏度：正负1度
- 4.升温速度：5--6度/min
- 5.箱内分层：均分5层，出厂配置2个网板（单个网板承载量为15KG）

热风循环部分：

- 1.鼓风机：采用耐高温长轴鼓风机安置在烘箱左侧
- 2.送风方式为强压水平式送风方式，烘箱内部两侧设置导流口，热风由箱体内部左侧出风，右侧吸风。
- 3.箱体左侧安置耐高温长轴电机，风轮与电机相连，确保箱内具有大量热风在内部循环