

# 脱硫泵选型40DTA19强能工业泵 水环式真空泵

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 脱硫泵选型40DTA19强能工业泵 水环式真空泵 |
| 公司名称 | 石家庄强能工业泵制造有限公司           |
| 价格   | 200.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:强能工业泵制造厂<br>型号:UJ1605 |
| 公司地址 | 石家庄东开发区学苑路师大街9号          |
| 联系电话 | 13780311187              |

## 产品详情

石家庄强能工业泵制造有限公司专业生产DT脱硫泵以及过流部件。我公司产品销往全国各电厂、磷肥厂、化工厂、选矿场、航道局等企业，赢得了广大用户的认同和美誉。如需咨询请点击联系客服。

DT脱硫泵采用CAD技术，水力性能优良，效率高，节能显著。采用模压成形耐磨耐腐蚀橡胶衬里，球墨铸铁外壳。对于特殊要求，可提供国内独有的耐磨耐腐材料叶轮及前护板，确保泵长期无故障运行，使用成本低，社会效益显著。DT脱硫泵轴承采用油脂润滑或稀油润滑。泵间隙可调整，轴承温度低，调整方便，可靠性高。

脱硫泵的机械密封必须要满足介质的需求，使用方便，密封性能好，使用寿命长。所以必须要提高脱硫泵的密封技术以及抗振能力，提高运行效率以及抗冲击力。环境污染是现在社会的重要问题，也是人们关注的重点，对于这些减少污染排放的设备有很大的发展空间。

### 800DT-A96 DT脱硫泵

DT系列脱硫泵为轴向吸入、单级单吸、托架（悬架）离心式结构。该系列泵在水利设计、结构设计以及铸件所用的材料商，综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新。具有高效节能、抗磨耐腐、振动小、噪音低、运行可靠、使用寿命长等特点，泵的综合性能居国内领先水平。广泛应用于火力发电、炼铝和炼油等行业的脱硫系统中输送石灰石或石膏浆液。允许输送的大浆体重量浓度Cw为60%，浆液氯离子含量高达60000ppm，浆液的PH值允许在2.5 - 13之间，浆液温度 65°。

### 800DT-A96 DT脱硫泵

#### 2 叶轮

（1）前盖板背叶片的设计，可防止大的颗粒进入到叶轮与入口短管间的间隙中。

(2) 后盖板背叶片的设计，可减小轴向力，阻挡大颗粒进入机械密封的腔体。

(3)  
叶轮上排气孔的设计，可以使机械密封的腔体内介质形成流动，带走气体，防止机械密封干磨擦。

### 800DT-A96 DT脱硫泵

3 蜗壳 蜗壳壁厚能够承受足够的压力和磨损。

### 4 后护板

(1) 后护板通过螺栓固定在悬架上，便于拆装。

(2) 装单端面机械密封的后护板设计成锥形口，便于浆液及时从机械密封室中排出，防止泵停车后长时间不用，浆液附着在机械密封上损坏机械密封。

### 5 入口短管

由于其具有很强的抗磨损能力，保证了流道长时间的平滑和完整。由此也帮助延长了叶轮的使用寿命。

### 800DT-A96 DT脱硫泵