

Q235C高强度合金钢板执行标准

产品名称	Q235C高强度合金钢板执行标准
公司名称	天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司
价格	2780.00/吨
规格参数	品牌:新余 型号:Q235C
公司地址	天津市北辰区北辰大厦
联系电话	022-86863108 13602162866

产品详情

关于高强度合金钢板

<http://www.tjxg123.com/>

经过前一段时期的快速反弹，上周国内钢材市场价格涨幅明显放缓，继续上涨动力减弱;在成交不畅的情况下，市场疲态渐现，加上期钢市场的持弱偏弱震荡，进一步加重商家观望心态，因此上周钢价窄幅震荡回落，供需双方均有一定的观望心态，因需求基本面受到南方雨水影响及商家在月底资金压力再现影响，预计短期内国内钢价还将继续震荡偏弱运行为主。

高强度合金钢板的相关规格

20*2200*10300+ 32吨

25*2200*12050+ 90吨

30*2200*8000+ 98吨

35*2090*10160+ 65吨

40*2200*8000+ 21吨

45*2200*8000+ 98吨

高强度合金钢板的相关知识

品种及表面质量

5.钢板尺寸和允许偏差应符合GB709-65有关规定。

6.钢板表面不得有气泡、结疤、裂缝、夹杂、折迭和分层。若有上述缺陷,可允许清除,清除深度不得超过钢板厚度允许公差之半,其他的缺陷允许存在,但均必须保证最小厚度。

7.钢板的四边应切齐。经双方协议,可不切纵边。

8.钢板应矫平,波浪度和瓢曲度每米不得大于15毫米

四、试验方法及验收规则

9.钢板按炉罐号交货,每批钢板应由同一炉罐号,同一规格,同一轧制制度或同一热处理制度的钢板所组成。每批钢板的重量不得大于60吨。氧气顶吹转炉钢板按炉罐号或由不超过6个炉罐号组成一批,每批中各炉罐号的含碳量差不得大于0.030%,含锰量差不得大于0.15%,批量同上规定。

10.每批钢板取样数量如下:

拉力 1个

冷弯 1个

常温冲击 3个

-40 冲击 3个

时效冲击 2个

断口 1个

销售一部

手机：18222487566

电话：022-86863108

传真：022-86863116

联系人：王经理

销售二部

手机：18202272808

电话：022-86863108

联系人：李经理

地址：天津市北辰区北辰大厦

天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司

845669983@qq.com

http://www.tjxg123.com/2016/xinwenzixun_0120/1796.html

船板|低合金板|高建钢|高强板|管线钢|锅炉容器板|进口耐磨板|耐候板|耐磨板|桥梁板|压力容器板|钢板

用户可在我公司选择按中国国家标准、冶金行业标准及企业内控标准、美国ASTM、ASME标准、日本JISS标准、德国DIN标准、英国BS标准、国际IO标准和欧洲EN等标准生产的钢板以及各种规格，不同几何形状的钢材切割件产品。我公司销售的钢材及加工件产品规格为8-600mm厚，4.5m宽，18m长；加工件的几何形状和尺寸规格精确，公差为：直线度每m 0.5mm，垂直度每100mm厚8mm，外形尺寸 1mm，切割面光洁度 100mm为12.5，100mm为25，切割件质量稳定可靠。

天津东和盛泰钢铁商贸公司主要依托国家著名天津钢材市场资源，生产加工各种规格和几何形状的钢板切割件产品。品种包括12大系列160多个钢种，规格齐全。数控车间拥有先进的自动化机械设备，主要有数控火焰切割机二台，可生产加工8-600mm厚、4.6m宽、15m长的钢板切割产品，在生产各类高质量、高技术含量的中厚、特厚、特宽板材异型件上具有设备、工艺、生产技术、质量监督等领先优势。

http://www.tjxg123.com/2016/xinwenzixun_0120/1796.html

湘潭新余产Q235C高强度合金钢板执行标准