

厂家直销Mobil DTE 15M参数

产品名称	厂家直销Mobil DTE 15M参数
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:福斯 型号:HM1265
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

我们的配方设计时选择(独)一无二的下一代 PAO 合成基础油并利用创新的调配方法在微点蚀、粘度指数、释气、低温流动特征以及性能特点的稳定性上发挥优势。

特性
优点及潜在效益

极佳的抗微蚀疲劳磨损保护及对
有助于延长在极端负荷、速度和温度下运行的闭式齿轮驱动器

传统刮擦磨损的更好的防护性能
中的齿轮和轴承的寿命

有助于减少意外的停机和维修次数 对难以接近的齿轮箱特别重要

高温下极佳的抗分解能力
延长的润滑油寿命和换油周期有助于减少油消耗和人力成本

低牵引力 PAO 基础油提高齿轮效率
有助于减少能量消耗并降低运行时的温度

高粘度的基础油减少受温度变化影响的黏度变化
可在高温和低温运行：对无油加热或冷却的远程应用尤为重要

极佳的抗锈抗腐蚀能力和出色的抗乳化性
光滑，在高温或受污染水下的设备中均能可靠地工作

极佳的软金属兼容性

即使在有水的情况下也不会发生过滤器堵塞
更少更换过滤器和减少维修费用

能出色地兼容普通齿轮箱结构材料和矿物基的齿轮油 齿轮油容易从矿物油中转换而来

WYROL BG轴承和齿轮油产品描述WYROL BG系列高性能合成低着色轴承和齿轮油，设计用于轧机。由于其低的染色的倾向，它们是特别适合于使用在有色金属的轧制机的应用。他们制定了与低染色合成成分，确保有足够的润滑提供重型轴承和齿轮单元的条件。他们的低着色特性，确保质量不被削弱，通过金属轧辊冷却系统泄漏到。这将确保一个(最)佳的生活质量得到从轧辊冷却液，这降低了维护和总成本。WYROL BG油品具有良好的抗磨损和承载性能和保护重仓的齿轮和轴承的损坏和磨损。WYROL BG油还具有优异的氧化稳定性和防腐蚀特性。

特点和优点WYROL BG油是专门设计来克服这些问题的产生时，传统的轴承润滑油污染的辊子油和成品染色结果。他们还提供优异的润滑特性，以减少磨损，提高设备的使用寿命。其优良的化学稳定性，允许延长服务时间，降低维护成本。WYROL BG油具有以下优点：

可接受的材料非常低的染色性能提高生产较低的scrapage费率改进的轧辊冷却液的使用寿命和更低的维护成本良好的抗磨损和承载特性增加轴承和齿轮寿命高氧化稳定性提高油品使用寿命
应用与传统的矿物油和转换这些液体WYROL BG油是不相容的，需要彻底冲洗和清洁，之前，添加BG WYROL油。请咨询您当地的营销技术代表建议有关转换程序。在铝轧机应用的轴承和齿轮润滑他们是适合的飞溅和油雾润滑系统

美孚齿轮油?MS系列齿轮油产品描述美孚齿轮油?MS系列是专为石油雾或轻雾润滑的机器部件，如导轨，轴承，齿轮，链条等，它们是由高品质，溶剂精炼基础油，并设计了独特的添加剂配方额外的高性能润滑油(最)佳重新分类的属性。它们具有氧化和良好的极压和抗磨性能的高电阻。该产品具有增强的表面的润湿能力和它们重新分类（或附聚）容易地从雾到液体时的雾经受极端湍流或冲撞到表面上以高速。这允许一个润滑膜，以形成上轴承和齿轮，并防止杂散雾从通过窄孔口到大气中逸出。

这四个粘度等级的美孚齿轮油MS系列，范围从ISO VG 32到460，让机器设计人员选择了产品的机械元件的正常油雾润滑(最)合适。较重的等级上使用的方式，齿轮和低速，重载轴承，而较低的粘度等级在高速轴承使用。

应用美孚齿轮油MS系列产品(专)供在所有油雾润滑系统。
这样的系统工作在顺利流动空气分散的油非常小的液滴，油