

# 供应国家标准SL型十字滑块联轴器

产品名称	供应国家标准SL型十字滑块联轴器
公司名称	泊头市集大机械加工厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:泊头集大 型号:SL型 规格:SL40-SL460
公司地址	河北省泊头市开发区
联系电话	0317-8548587 15132796890

## 产品详情

### 泊头集大SL型十字滑块联轴器

泊头市集大机械加工厂是一家专业的联轴器厂家，自建厂以来始终致力于各种联轴器的研发、设计、生产及销售，工艺先进、质优价廉，赢得广大用户的信赖和好评。本厂现有技师和专业加工人员多名，实现CAD制图，并可根据用户需要定制非标联轴器。

欢迎新老用户来我厂参观、指导、洽谈业务！更多信息请浏览：<http://www.btjida.com>

#### [SL型十字滑块联轴器](#)

又名金属滑块联轴器属于无弹性元联轴器的一种。十字滑块联轴器在设备上使用时，因凸牙可在凹槽内滑动，故可补偿安装及运转时两轴间的相对位移，为了减少摩擦及磨损，使用时应从中间盘的油孔中注油进行润滑。因为半联轴器和中间的盘组成一个模块，同时转动，不能发生相对性的移动转动。所以在两轴间有相对位移的情况下工作时，中间盘就会产生很大的离心力，从而增大动载荷及磨损，因此选用时应注意其工作转速不得大于规定值，本联轴器一般用于转速 $n \leq 250$ r/min，轴的刚度较大，且无剧烈冲击处。

SL型十字滑块联轴器参数及主要尺寸：

- 1、公称转矩：120 ~ 63000N.m
- 2、许用转速：250 ~ 70r.min
- 3、轴孔直径d：15 ~ 200mm
- 4、外形尺寸D：70 ~ 460mm

## 5、外形尺寸L：42～350mm

SL型十字滑块联轴器的两半联轴器可用45钢,工作表面需要进行热处理,以提高其硬度;要求较低时也可用Q275钢,不进行热处理。其滑块呈圆环形,用钢或耐磨合金制成。