

天宇橡胶公司绝缘橡胶板红色绝缘橡胶板

产品名称	天宇橡胶公司绝缘橡胶板红色绝缘橡胶板
公司名称	河北天宇橡胶密封制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华东橡胶板 型号:XD1104
公司地址	河北省>沧州河间市行别营工业区78号
联系电话	0317-3890353 18631793780

产品详情

氟橡胶板产品特点：具有优良的耐老化、耐高温、耐臭氧、耐油、耐高真空、耐酸碱、耐多种化学品的特点。氟橡胶板产品用途：

可在温度为-20~+300 条件下的空气或油性或酸（碱）30% 介质中工作，供冲制各种密封垫圈、垫板。
氟橡胶板规格:1-50mmx500x3000mm氟橡胶板性能;最佳耐油.阻燃.耐高温.耐化学腐蚀性能和抗老化性能,是最重的橡胶.氟橡胶板用途:冲制各种高耐油.阻燃.耐高温.腐蚀性能的密封件.密封圈.密封垫.缸模衫里及航天.航空领域使用.氟橡胶板参数:比重:2.0;扯断力:8Mpa;伸长率:350%;硬度:75-80度.氟橡胶板特点:可生产超宽超长.表面有光泽

绝缘橡胶板在各个行业及领域的使用非常广泛，因为它除了具备很好的绝缘性，还有很好的耐高压性能。首先我们来了解下橡胶的由来，橡胶的来源是橡胶树等植物的胶乳，橡胶的极富弹性成为了作为绝缘橡胶板的选择的第一个理由，良好的弹性让绝缘橡胶板在进行铺地等其他的过程中不容易断裂，并且有着良好的伸展性和可延伸性。

绝缘胶板斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。选择橡胶作为绝缘板的最重要的就是橡胶具有良好的绝缘性,这让绝缘橡胶板能够在高压电伏下也能够正常的工作，不受高压电福的影响。根据电压等级的不同能够把绝缘胶板作为适应不同需求的产品，这种情况下是，大大的提高了工作的效率。