

# 供应销售液压顶管机，顶管机结构

产品名称	供应销售液压顶管机，顶管机结构
公司名称	霸州市嘉奥电力机具有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:嘉奥 型号:液压顶管机
公司地址	河北省廊坊市霸州市兴华北路东侧
联系电话	0316-7231385 13513166821

## 产品详情

### 供应销售液压顶管机，顶管机结构

霸州市嘉奥电力机具厂坐落于河北省霸州市城区，霸州市位于北京市、天津市、保定市三角地带中心，属环京津、环渤海城市群。交通便利，通讯方便，公司生产设备齐全，检测手段先进，具有较强的电力机具开发和生产能力。本厂主要生产适用于输变电工程的专业施工及检测机具，包括基础施工，绞磨机，组立杆塔，放线，光缆电缆敷设，带电作业及安全工具，电力工具，仪器仪表工具，非开挖工程，各种电力管材等。我厂本着诚信经营，质量第一，竭诚服务，客户至尊的经营理念受到了广大客户的信赖和好评。

下单请和我们电话联系,详谈具体尺寸型号,直接下单者一律不发货,请见谅。联系电话13513166821  
固定电话：0316-7231385。

**液压顶管机产品结构及说明：**大型液压顶管机专为大型顶管工程设计，一般应用于水泥管过路，房屋楼房的平移，污水管道的施工，作为各种管道的护套管及公路河流的穿越等工程。

#### 小型顶管机特点：小巧灵活，改变了液压顶管机

的工作效率，是普通液压顶管速度的十几倍，而且顶管采用高强度可注水式顶管，在工作行进过程中，采用注水方式把残留废土改变成泥浆流出，适用于短距离小直径非开挖钻孔工程。

### 液压顶管机

组主要结构由四大部分组成，主体部分:主要由两个双作用液压油缸组成。液压泵站:分别配有柴油机泵站和电动机泵站。支撑板:作用是固定机器和支撑坑壁。顶杆与拉头:作用是顶进和回拖扩孔。该系列产品型号主要有:60T/3、80T/3、100T/3、120T/3，扩孔直径 850mm,施工距离 120米。该机操作简单，使用寿命较长，维修方便是中小型非开挖工程施工单位的必备工具。

主机部分采用500吨大口径液压油缸一只，外形直径尺寸530MM，总长度1520MM。活塞直径450MM，重量达到1.5吨。液压泵站机组：（电动机泵站一套），电动机采用11千瓦三相异步电机，转速1470-转/分钟，380伏29.9安，压力表，油压表，溢流阀（板式），齿轮泵更新为25MCY14型柱塞泵，压力最大可达到35MPA，导向开关（自动换向阀），双向油管。水泥管顶管机主机外形尺寸（m）1.52\*0.53\*0.53，泵站外形尺寸（mm）700\*900\*1250，主机质量（kg）1500，泵站质量（kg）350，顶进力（kn）400-600，水泥管顶管机最大工作压力（mpa）40，单次顶进行程（m）1.1/1.0，单次铺设长度（m）50-70。

嘉奥产品主要有：线路工具主营产品共16大类，产品有：水钻顶管机、拖拉机绞磨、电缆放线车、电缆输送机、机动绞磨、铝合金抱杆、电缆放线架、玻璃钢穿孔器、电缆剪刀、压接钳、电缆滑轮、收放线车、电缆模块接续机、三脚架立杆机、汽车绞盘、运杆车、冲孔机、电缆剥皮刀、脚扣、安全带、电力管材等产品。电力钢杆、钢桩基础、打桩施工、路灯杆、信号灯杆、各种红路灯杆、公路、公园用照明灯杆及整套系列。嘉奥拥有大型非开挖设备承揽各种非开挖工程。

---

霸州市区域嘉奥电力机具厂

联系人：杨先生

手机：13513166821

办公室：0316-7231385

销售热线：15369642856

网址：<http://www.bzjiaao.com/> <https://bzjiaao.1688.com/> [www.shuizuandingguanji.com](http://www.shuizuandingguanji.com)

QQ：2738027647

邮箱：[2738027647@qq.com](mailto:2738027647@qq.com)

邮编：065700

地址：河北省廊坊市霸州市兴华北路东侧