

# PC 2207 为防紫外线稳定

产品名称	PC 2207 为防紫外线稳定
公司名称	福聚优品贸易（天津）有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:2207
公司地址	天津自贸区（中心商务区）滨海华贸中心-316
联系电话	022-59067376-606 15332162092

## 产品详情

Makrolon 模克隆（PC）牌号及说明

拜耳PC一直保持高品质、价位也相对较高，包括非增强通用等级、非增强阻燃品级、玻璃纤维增强品级、冲击改性注塑品级和特殊品级，涉及照明工程、电气工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备、包装及储存、建筑领域、汽车领域等等。

### 1:非增强通用等级

牌号

特点和用途

2205

2207

极易流动注射级，易脱模。其中2207为防紫外线稳定：透明，适合于成型薄壁和长流程的透明制品

2405

2407

2458

易流动注射级，易脱模。其中2407为防紫外线稳定，2458为EU/FDA认证。有透明、半透明和不透明色，广泛应用于各种应用领域，例如电气工程、照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备

2605

2607

2658

中粘度注射品级，易脱模，其中2607为防紫外线稳定，2658为EU/FDA认证。有透明、半透明和不透明色，广泛应用于各种领域，例如电气工程、照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备

2805

2807

2808

2858

中粘度注射品级，易脱模，其中2807为防紫外线稳定，2808、2858为EU/FDA认证。有透明、半透明和不透明色，广泛应用于各种领域，例如照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备和包装及存储

3103

3105

3108

3208

高粘度挤出注射品级，3103为防紫外线稳定，3105易脱模，3108和3028为EU/FDA认证。有透明、半透明和不透明色，广泛应用于各种应用领域，例如建筑领域、照明工程、安全应用领域、医疗仪器设备等

## 2:非增强阻燃品级

牌号

特点和用途

6385

易流动注射级，易脱模。V-0级/1.5mm。不透明，应用领域涉及电气工程、照明工程、信息工程和交通系统

6555

6557

中粘度注射品级，易脱模，V-0/3.0mm级。其中6557为防紫外线稳定，有透明、半透明和不透明色，应用领域涉及电气工程、照明工程、信息工程和交通系统

6465

6485

中粘度注射品级，易脱模，V-0，不透明，应用领域涉及电气工程、照明工程、信息工程和交通系统

6870

高粘度带支链的挤出注射品级，V-0级/1.5mm,只有透明色，应用领域涉及电气工程、照明工程

### 3:玻璃纤维增强品级

牌号

特点和用途

8025

8035

短玻纤增强品级，易脱模，高粘度，分别为20%、30%玻纤，不透明，适合成型高精密的注射和挤出制品

8345

长玻璃纤维增强品级，易脱模，高粘度，35%玻纤，不透明，主要应用于电气工程领域

### 4) 玻璃纤维增强阻燃品级

牌号

特点和用途

9415 (Z)

长玻璃纤维增强品级，易脱模，V-0/1.5mm, 中粘度、10%玻纤、不透明，主要应用领域为电气工程

9125

长玻璃纤维增强品级，易脱模，V-0/1.5mm, 中粘度、20%玻纤、不透明，主要应用领域为电气工程

9425

长玻璃纤维增强品级，易脱模，V-0/1.5mm, 高粘度、20%玻纤、不透明，主要应用领域为电气工程

## 5)冲击改性注塑品级

牌号

特点和用途

KU1-1260

极易流动，易脱模，只提供浅颜色，IZOD缺口冲击强度（ISO 180-4A）在23℃为55KJ/M<sup>2</sup>，适合于成型长条管灯外壳，开关部件

DP-1-1456

极易流动，易脱模，只提供不透明颜色，IZOD缺口冲击强度（ISO 180-4A）在23℃为55KJ/M<sup>2</sup>，适合于成型移动电话机外壳

T7435

易流动，易脱模，不透明颜色，IZOD缺口冲击强度（ISO 180-4A）在23℃为60KJ/M<sup>2</sup>，适合移动电话机外壳

T7855

中粘度品级，易脱模，不透明，适合于成型汽车内饰件

KU-1-1248

EU/FDA 认证，不透明色，适合成型巧克力模板

DP1-1825

不透明，应用领域包括滑雪靴搭扣、安全头盔、浴室部件

## 6)特殊品级

牌号

## 特点和用途

CD 2005

极佳流动性，易脱模，光盘品级，CD专用料

DP 1-1265

极佳流动性，易脱模，光盘品级，DVD专用料

LQ-2647

透明和护目镜品级，紫外线稳定、易脱模、中粘度，晶状体透明，安全护目镜等之应用

KU1-1216

透明和护目镜品级，紫外线稳定，中粘度，有本色和透明色，含特殊紫外线吸收剂、能阻隔400 nm以下的紫外线，用于太阳镜等制品

LQ 2847

LQ 3147

透明和护目镜品级，紫外线稳定，易脱模、中粘度，用于眼科眼镜等

LQ 3187

透镜和护目镜品级，紫外线稳定，易脱模、中粘度，晶状体透明，含特殊紫外线吸收剂、能阻隔400nm以下的紫外线，用于太阳镜等制品

AL 2447

汽车照明等级，紫外线稳定、易脱模、易流动，晶状体透明

AL 2647

汽车照明等级，紫外线稳定、易脱模、中粘度，晶状体透明

DP1-1262

医疗设备等级，中粘度，颜色稳定，适合透析机外壳等的成型

RX-1805

医疗设备等级，高粘度，颜色稳定，适合于三通旋塞和旋塞电池的成型

DP-11828

注射吹塑成型，婴儿奶瓶级，易脱模、EU/FDA认证，高粘度，透明色，适合于蒸汽消毒，与通用品级，蒸汽消毒后的低制品收缩率，适合于婴儿奶瓶等的成型

1239

挤塑吹塑成型级，EU/FDA 认证，高粘度/带支链，只有透明色，尤其适合大容积水瓶的中空成型

DP1-180

挤塑吹塑成型级，紫外线稳定、易脱模、高粘度/带支链，不透明，含特殊紫外线稳定剂，尤其适合于水分分散器/冷却器成型

1143

KU 1-1243

多层板和型材级，紫外线稳定、易脱模、高粘度/带支链，只有透明色，尤其适合挤出成型

KU 1-1223/1

KU 1-1241/1

KU 1-1244/5

共挤用紫外线吸收材料，高粘度带支链，适合挤出型材