

热缩管东利电子热缩管分类

产品名称	热缩管东利电子热缩管分类
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:AT1724
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

防滑花纹热缩管 该产品具有环保、柔软、防滑、美观、收缩快性能稳定等优点。

- 特点：适用温度范围：-55 -105 ；
- 起始收缩温度：70 ， 完全收缩温度：110
- 径向收缩比：2:1，纵向收缩率 8%；
- 拉伸强度：10.4MPa，断裂伸长率200%；
- 环保、柔软、防滑、美观、收缩快；使用方便，用烘箱、热风枪和热水加热即可收缩；
- 该产品属国内首创。
- 产品颜色：黑色、红色、黄色、绿色、蓝色（可提供其他颜色）。

聚四氟乙烯管 聚四氟乙烯管为塑胶中耐温（280 -300 ）耐电（45KV/MM）最耐强酸，台碱，最抗粘，最滑溜，耐磨之工程塑胶。

聚四氟乙烯（P.T.F.E）广泛用于化学、仪器、电热、机械工业；广泛用于机械，汽车，电子，化工，阀门等零件。其中绝缘套管由于耐高温、耐电压（300V/600V）而广泛用于航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科技工业。

黄绿热缩管黄绿双色热收缩套管采用优质的黄、绿色聚烯材料经特殊加工制造而成。产品成型后经电子

加速器辐照交联、收缩快、颜色鲜明持久、性能稳定等优点。

特点：

- 适用温度范围：-55 -125
- 起始收缩温度70 ，完全收缩温度120 ；
- 径向收缩比：2：1，纵向收缩率 8%；
- 柔软，高阻燃，颜色鲜明持久；
- 使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩；
- 标准颜色：黄绿相间