

铝单板供应氟碳铝单板镂空雕花铝板定制

产品名称	铝单板供应氟碳铝单板镂空雕花铝板定制
公司名称	佛山市众浩装饰材料有限公司
价格	135.00/1平方米
规格参数	氟碳铝单板:重量轻、强度高 型号:氟碳漆可达25年不褪色
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇北沙伴仙岗工业区
联系电话	13539863858

产品详情

氟碳铝单板钢性好、强度高、耐腐蚀性能好，氟碳漆可达25年不褪色。

铝单板幕墙板工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。

铝单板幕墙板不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。

铝单板幕墙板安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切只需简单固定。

铝单板幕墙板可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，回收价值更高。

铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号为3003，状态为H24。常规材料最大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。

铝单板产品的质量直接反映出铝单板加工厂商的技术水平，但是产品只有销售出去企业才能有效益。富腾铝单板生产厂家小编认为，从客户获取订单仅仅只是销售过程的开始。加工的时候要注意确保产品的质量，其售后服务也同样不能忽视。

产品材质及规格:

惯例厚度：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm

常用标准：600*600mm、600*1200mm

其结构主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉（螺钉是直接焊在板面反面的）衔接，使之变成一个结实的全体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，确保了长期使用中的平整度及抗风抗震才能。若是需求隔音保温，可在铝板内侧装置高效的隔音保温资料。

铝单板幕墙施工工艺安装说明：

根据同一水平高度装好特制收边条。

按照图纸设计尺寸，找发基准，打好吊装孔。

按间距吊装角铁或可调螺杆，具体位置参照施工图纸。

按弧形板或异形板吊装，用特制件连接或配合。

有螺母连接处，一定要锁紧。

局部安装完后随时调整水平及配合；全部安装完后必须统一调整一次整体水平及配合。

异形配合时，注意搭接的平整度。

板面安装时把两边保护膜撕开，安装完毕交付使用，把板保护膜全部撕开。

板面安装时必须佩戴手套，如有慎留下指印和污迹，可用清洁剂和水冲洗后抹干即可。

铝单板适用范围

- 1、建筑物外墙、梁柱、阳台、雨棚。
- 2、机场、车站、医院。
- 3、会议厅、歌剧院。
- 4、体育场馆。
- 5、接待大堂等等高层建筑物。

铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。

表面喷涂处理表

铝单板天花是一种室内装修产品，它以美观，耐用，安全，深得工程用户的喜欢，铝方通表面工艺处理有喷粉，木纹，大理石纹，聚酯，氟碳，滚涂等。颜色可以根据公司提供的色卡为样本，也可以根据用户自行提供的色卡订做。其中静电粉末，转印木纹铝方通为最热销。