

鑫凯达门控,地簧门,地簧门拉手

产品名称	鑫凯达门控,地簧门,地簧门拉手
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:美国史丹利GMT 型号:DK1416
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

产品详情

3、受力部件如门上横框、扇上横框、下横框和中竖框要使用足够强度的衬钢，并预先用自攻螺丝与型材联为一体；

4、地簧铰链上支点要在门框焊接前装配在门上框内，其中心距门框内角100 ~ 120mm左右，并在框的中线位置，左右对称，两支撑轴的伸缩要灵活牢固；

地轴偏心可导致门体安装后偏离门扇中心线，虽然通过本体位置调整可以弥补一些质量缺陷，还是联系生产商予以更换。地弹簧使用寿命的终结就是轴心漏油和弹力减弱，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致轴心漏油。弹簧在长期拉伸运动后不可避免的会使弹力减弱

地弹门是弹簧门的一种，用地埋式门轴弹簧或内置立式地弹簧，门扇可内外自由开启，不触动时门扇在关闭的位置。地弹门是装修工程常见的一种门，是内外可自由开启的一种门，门板材质可以是玻璃、金属、木门等等，核心技术是地弹簧的安装。