

防霉涂料 顺德雷工多彩漆纯水性制作技术 环保健康

产品名称	防霉涂料 顺德雷工多彩漆纯水性制作技术 环保健康
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	46.00/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-1A81
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

雷工多彩漆介绍：

水包水多彩涂料是一种仿花岗岩，美化墙体建筑的水性涂料。水包水多彩涂料的学术名称为液态花岗岩。一般行业内的俗称叫水包水多彩涂料。与天然真石漆、花岗岩石漆、质感漆、砂岩漆等砂壁状品种比较，在本质上和状态上具有完全不同的概念。经喷涂过的建筑成品突显古朴秀美典雅华贵，花岗纹理自然流畅浑然交融，表面光洁、柔和、手感滑爽不毛糙，涂膜坚韧，高附着，不龟裂，高耐候抗温变，高耐污易清洗，自洁功能强。该技即源于筑涂料的合成理念，但又超越了建筑涂料技术和工艺的认知概念，是对建筑涂料制造技术的一项重大突破。

施工原理 多彩漆基层处理：修补基层、清除基层面污物、灰尘等。

多彩漆底漆：填充空隙，封闭墙面碱性，改善层间结合，增加对基面的附着。

多彩漆水包水多彩中涂：仿石主色层，同时具有弹性，防止墙体开裂。

多彩漆水性多彩涂料：仿石造型层，即可创造出几乎和原石一样的纹理效果。

多彩漆罩面涂料：保护内涂层，具有耐久性和抗紫外线功能。

多彩漆喷涂水性多彩涂料

- 1、无需过滤、避免激烈搅拌，将主材放置压力罐中即可喷涂。
- 2、采用喷涂法，力求主材层均匀，厚度一致，调节气压强弱达到控制点型大小，注意罐内气压，尽量控制在0.05MPa。
- 3、一遍或多变喷涂，可先薄喷一遍，二遍十字交叉喷涂。喷枪运行应保持匀速、一般喷嘴与喷涂面垂直，喷涂距离以30-40cm最适当。

- 4、喷涂后需待24h以上，待完全干燥后，方可喷涂罩面漆。
- 5、要求：颜色一致，无明显流挂、漏喷、透底现象。
- 6、分色及分格要用胶带纸粘贴，每隔一段应立即撕去胶带纸。

[佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：www.lgzsq.com](http://www.lgzsq.com)