

中威空调镀锌钢板水箱镀锌钢板水箱厚度

产品名称	中威空调镀锌钢板水箱镀锌钢板水箱厚度
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:KK1675
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

搪瓷钢板水箱安装方便，使用寿命长久，是您消防水箱及引用水箱的选择！

安装及验收

- 1、安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道。箱顶、箱底不小于600毫米。
- 2、土建施工时先作好支墩，水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要座落了支座上。
- 3、组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

选用说明

- 1、订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。
- 2、水箱可配套供应
- 3、使用贮水温度以4-65 为宜，贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
- 4、水箱内外不得焊接期有它焊件，防水破坏瓷面。
- 5、水箱向地面荷 重应由结构设计人员核定为准
- 6、水箱应定期清洗，度水时防止杂物冲入箱内。
- 7、用衣提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变。

水箱支墩宽为200mm。间距为1000mm，高不小于400mm，水箱顶部与屋顶不小于600mm，以便于安装。

1米高的水箱底、侧面为3.0mm。

2米高的水箱底、侧面为3.0mm。

3米高的水箱底、侧面为3.0mm。

4米高的水箱底、侧面为5.0mm，第二、第三及第四层为3.0mm。

山东中威专业制造搪瓷钢板水箱，镀锌钢板水箱，模压钢板水箱，水箱专业厂家生产。

1000*500 500*1000

1、搪瓷水箱内胆喷涂面积大，沟沟角角的地方无法保证喷涂到位，裸露部分与水接触后容易形成点腐蚀；

2、搪瓷水箱的瓷粉与水箱内胆基板的膨胀系数不一样，热胀冷缩时瓷粉容易龟裂脱落。

搪瓷水箱不能碰撞，瓷掉了就要生锈了。而不锈钢水箱不一样。除非在上面用刀子或者尖的东西在上面划了口子才会生锈。不锈钢的话，内胆一定要304的才行。

不锈钢肯定要比搪瓷的好啦，贵都要贵一些。

保温效果是看保温层有多厚，厚一点散热慢，保温效果也就好一些！